eneo Krieg-Videotechnik Preisliste Februar 2015
Preisgruppe: A

IP Kameras / Box Type

 Objektiv nicht enthalten	**GXC-1710M** **Art.-Nr. 200475** 1/2.7" Netzwerk Kamera, Full HD, Tag/Nacht, H.264, 1920x1080, PoE, 12/24V, ONVIF	**Hauptmerkmale:** 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD 1080p) Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG/MPEG-4) Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) ROI (Region of Interest) konfigurierbar Integrierter Bewegungsmelder (Motion Detection) Audio und Alarm-Ein/Ausgänge Alarm-Aufzeichnung (SD-Karte/SDHC) ONVIF-Konformität Geschützte Bereiche (Privacy Zones) Client Management Software enthalten	**Listenpreis:** 350,00 EUR
 Objektiv nicht enthalten	**PXC-2080CS** **Art.-Nr. 207341** 1/2,9" Netzwerk Kamera, H.264, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, PoE, 12/24V, ONVIF	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) C/CS Objektiv Mount, IR-Sperrfilter Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG) WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder Alarm-Aufzeichnung (SD-Karte/SDHC) Audio und Alarm Ein-/Ausgänge ONVIF-Konformität, PoE IEEE 802.3af Externer Kontakt für Tag/Nacht Umschaltung	**Listenpreis:** 440,00 EUR
	eneo Scan Device **Art.-Nr. 210144** Verwaltungsprogramm für eneo IP Kameras	**Hauptmerkmale:** Suche von eneo Kameras Bearbeiten der Netzwerkkonfiguration Firmwareupgrade für alle IP Kameraserien Vorschaufenster mit Livebildern Ändern der IP-Adresse des Rechners Übersichtliche Anzeige aller Geräte Schneller Zugriff auf das Webinterface	**Listenpreis:** kostenlos EUR

IP Kameras / Fix Domes

	GXD-1710M/IR **Art.-Nr. 200476** 1/2.7" Netzwerk Dome, Full HD, Tag/Nacht, 3-9mm, H.264, 1920x1080, PoE, 12/24V, ONVIF	**Hauptmerkmale:** 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor Auflösung max.1920 x 1080 (Full HD 1080p) Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG/MPEG-4) Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) ROI (Region of Interest) konfigurierbar Integrierter Bewegungsmelder (Motion Detection) Audio und Alarm Ein/Ausgänge Alarm-Aufzeichnung (Micro SD-Karte/SDHC) ONVIF-Konformität / IP66 vandalismusgeschützt IR-LED Beleuchtung integriert Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis +50°C Client Management Software enthalten	**Listenpreis:** 570,00 EUR
	PXD-1010F02 **Art.-Nr. 203614** 1/2.7" Mini Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, Innen, PoE, ONVIF	**Hauptmerkmale:** 1/2,7" Omnivision Progressive Scan CMOS Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time Dual Streams, H.264 and MJPEG Onvif kompatibel Bewegungsmeldung, geschützte Bereiche Manipulationsalarm D-WDR (Wide Dynamic Range) 3 DNR Noise Reduction Flaches Design Eingebautes Mikrofon Schnelle und zuverlässige Installation PoE, Micro SD Unterstützung	**Listenpreis:** 309,00 EUR
	PXD-1020F02 **Art.-Nr. 203616** 1/2,7" Mini Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920 x1080, Vandalismusgeschützt, PoE	**Hauptmerkmale:** 1/2.7" Omnivision Progressive Scan CMOS Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time Dual Streams, H.264 and MJPEG ONVIF kompatibel Bewegungsmeldung, geschützte Bereiche Manipulationsalarm D-WDR (wide dynamic range) 3 DNR Noise Reduction Flaches robustes Design, IP66 Schnelle und zuverlässige Installation PoE, Micro SD Unterstützung	**Listenpreis:** 379,00 EUR
	PXD-5360F01IR **Art.-Nr. 204276** 1/2,5" Netzwerk Kamera, 360° Fisheye Objektiv, Tag/Nacht, IR-LED, H.264, 2592x1944, PoE	**Hauptmerkmale:** 360° 5 Megapixel Tag/Nacht IP Kamera 1/2,5" CMOS Sensor 25fps @ 1080p Full HD, 12fps @ 2592 x 1944 360° Panorama, EPTZ, Quad Ansicht Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Integrierte IR Beleuchtung (6 LEDs) Quad Codec: 3x H.264 + 1x MJPEG Stream D-WDR (Wide Dynamic Range) 3DNR (Digital Noise Reduction) Alarm-Aufzeichnung (Micro SD-Karte) Eingebautes Mikrofon PoE 802.3af Standard	**Listenpreis:** 650,00 EUR
	PXD-5362F01IR **Art.-Nr. 206338** 1/2,5" Netzwerk Kamera, 360° Fisheye, Tag/Nacht, Außen, IR-LED, H.264, 2592x1944, PoE	**Hauptmerkmale:** 360° 5 Megapixel Tag/Nacht IP Kamera 1/2,5" CMOS Sensor, Außen Version, IP66 25 fps @ 1080p Full HD, 12fps @ 2592 x 1944 360° Panorama, EPTZ, Quad Ansicht Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Integrierte IR Beleuchtung (6 LEDs) Quad Codec 3x H.264 plus 1x MJPEG Stream D-WDR (Wide Dynamic Range) 3DNR (Digital Noise Reduction) Alarm-Aufzeichnung (microSD-Karte) PoE 802.3af Standard	**Listenpreis:** 710,00 EUR
	PXD-2080MIR C **Art.-Nr. 209826** 1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, H.264, 1920x1080, 3D-DNR, Infrarot, PoE, ONVIF	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS Auflösung max. 1920x1080 (Full HD 1080p) Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG) Varifokal Objektiv, 2,8~10mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter 3D-DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder Beschichtete Kuppel (Hard Coated), Kratzfest IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.3af Kombi Stecker für einfache Montage	**Listenpreis:** 510,00 EUR

IP Kameras / Fix Domes

	PXD-2080Z03 C **Art.-Nr. 209827** 1/2,9" Netzwerk Dome, WDR, Tag/Nacht, 3-9mm, 1920x1080, 3x AF Zoom, Infrarot, PoE	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2,0 Megapixel Progressive Scan CMOS Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD) Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG) Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital 3~9mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder Zoom auf definierte ROI bei Bewegung Beschichtete Kuppel, kratzfest IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.3af	**Listenpreis:** 649,00 EUR
	NXD-980IR37P **Art.-Nr. 210145** 1/2,8" Netzwerk Dome, PoE, 1920x1080, ONVIF, Tag/Nacht, BLC, AWB, 3,7mm, Infrarot	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG) True Day & Night (TDN) Rauschunterdrückung (2D-DNR) Gegenlichtkompensation (BLC) Belichtungsautomatik (AE) Automatischer Weißabgleich (AWB) Browserunabhängig, ONVIF Privatzonen, Passwortschutz, IP Filter Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung OpenVPN Unterstützung	**Listenpreis:** 255,00 EUR
	NXD-980IR37M **Art.-Nr. 210146** 1/2,8" Netzwerk Dome, PoE, 1920x1080, ONVIF, Tag/Nacht, BLC, AWB, 3,7mm, Infrarot	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG) True Day & Night (TDN) Rauschunterdrückung (2D-DNR) Gegenlichtkompensation (BLC) Belichtungsautomatik (AE) Automatischer Weißabgleich (AWB) Browserunabhängig, ONVIF Privatzonen, Passwortschutz, IP Filter Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung OpenVPN Unterstützung	**Listenpreis:** 270,00 EUR
	NXD-980IR3516M **Art.-Nr. 210472** 1/2,8" Netzwerk Kamera, PoE, 1920x1080, ONVIF, Tag/Nacht, BLC, AWB, 3,5-16mm, Infrarot	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG) True Day & Night (TDN) Rauschunterdrückung (2D-DNR) Gegenlichtkompensation (BLC) Belichtungsautomatik (AE) Automatischer Weißabgleich (AWB) Browserunabhängig, ONVIF Privatzonen, Passwortschutz, IP Filter Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung OpenVPN Unterstützung	**Listenpreis:** 419,00 EUR
	NXD-980IR3516P **Art.-Nr. 210523** 1/2,8" Netzwerk Dome, PoE, 1920x1080, ONVIF, Tag/Nacht, BLC, AWB, 3,5-16mm, Infrarot	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG) True Day & Night (TDN) Rauschunterdrückung (2D-DNR) Gegenlichtkompensation (BLC) Belichtungsautomatik (AE) Automatischer Weißabgleich (AWB) Browserunabhängig, ONVIF Privatzonen, Passwortschutz, IP Filter Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung OpenVPN Unterstützung	**Listenpreis:** 349,00 EUR

IP Kameras / Bullet

GXB-1710M/IR
Art.-Nr. 200477

1/2.7" Netzwerk Kamera, Bullet Full HD, Tag/Nacht, 3-9mm, H.264, 1920x1080, PoE, ONVIF

Hauptmerkmale:

1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor
Auflösung max.1920 x 1080 (Full HD 1080p)
Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG/MPEG-4)
Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)
ROI (Region of Interest) konfigurierbar
Integrierter Bewegungsmelder (Motion Detection)
Audio und Alarm Ein/Ausgänge
Alarm-Aufzeichnung (Micro SD-Karte/SDHC)
ONVIF-Konformität / IP66
IR-LED Beleuchtung integriert
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis +50°C
Client Management Software enthalten

Listenpreis:
590,00 EUR

PXB-2080MIR B
Art.-Nr. 207503

1/2,9" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, H.264, 1920x1080, 3D-DNR, Infrarot, PoE, ONVIF

Hauptmerkmale:

1/2,9" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD 1080p)
Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG)
Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)
WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion
Integrierter Bewegungsmelder (Motion Detection)
Audio und Alarm Ein-/Ausgänge
Alarm-Aufzeichnung (SD-Karte)
ONVIF-Konformität / IP67
IR-LED über OSD-Menü abschaltbar
Elektronische Fokusierungshilfe
Einfache Installation

Listenpreis:
650,00 EUR

PXB-1080Z03 B
Art.-Nr. 207509

1/2,9" Netzwerk Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, PoE, Infrarot, 3x AF Zoom, 3-9mm

Hauptmerkmale:

1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD)
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital
3~9mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter
Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG)
WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion
Zoom auf definierte ROI bei Bewegung
ONVIF-Konformität, POE IEEE802.af
IP67, Eingebauter Lüfter, Heizung
IR-LED Beleuchtung über OSD Menu abschaltbar
Einfache Installation
Fixierung über zentrale Schraube

Listenpreis:
761,00 EUR

PXB-2080Z03 B
Art.-Nr. 207511

1/2,9" Netzwerk Kamera, H.264, Tag/Nacht, 3-9mm, 1920x1080, 3x AF Zoom, Infrarot, WDR, PoE

Hauptmerkmale:

1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital
3~9mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter
Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG)
WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion
Zoom auf definierte ROI bei Bewegung
ONVIF-Konformität, POE IEEE802.af
IP67, Eingebauter Lüfter, Heizung
IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar
Einfache Installation
Fixierung über zentrale Schraube

Listenpreis:
796,00 EUR

NXB-980IR37M
Art.-Nr. 210147

1/2,8" Netzwerk Kamera, PoE, 1920x1080, ONVIF, Tag/Nacht, BLC, AWB, 3,7mm, Infrarot

Hauptmerkmale:

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG)
True Day & Night (TDN)
Rauschunterdrückung (2D-DNR)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Belichtungsautomatik (AE)
Automatischer Weißabgleich (AWB)
Browserunabhängig, ONVIF
Privatzonen, Passwortschutz, IP Filter
Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
OpenVPN Unterstützung

Listenpreis:
255,00 EUR

NXB-980IR3516M
Art.-Nr. 210473

1/2,8" Netzwerk Kamera, PoE, 1920x1080, ONVIF, Tag/Nacht, BLC, AWB, 3,5-16mm, Infrarot

Hauptmerkmale:

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Triple Streaming (H.264, MPEG4, MJPEG)
True Day & Night (TDN)
Rauschunterdrückung (2D-DNR)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Belichtungsautomatik (AE)
Automatischer Weißabgleich (AWB)
Browserunabhängig, ONVIF
Privatzonen, Passwortschutz, IP Filter
Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
OpenVPN Unterstützung

Listenpreis:
359,00 EUR

IP Kameras / PTZ Domes

	PXD-2030PTZ1080 **Art.-Nr. 208182** 1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 30x, Tag/Nacht, 4,3-129mm 1920x1080, WDR, Außen	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" Netzwerk PTZ Dome mit Progressive Scan CMOS 30x Autofokus-Objektiv 4,3-129mm / 12x Digital-Zoom Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time Kompression: H.264/MJPEG, Audio Unterstützung Digitale Rauschunterdrückung (2&3D-DNR) Wide Dynamic Range, High-/Low Speed Shutter Bewegungsmeldung, geschützte Bereiche Vandalismusgeschütztes Gehäuse, klare Kuppel Temperaturbereich -40°C bis +50°C (POE+ oder 24VAC) High-PoE Midspan im Lieferumfang ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 2.050,00 EUR
	NXD-2030PTZ1080IR **Art.-Nr. 210143** 1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 30x, Tag/Nacht, 4,3-129mm, Infrarot, 1920x1080, Außen	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" IP PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor 30x AF Zoom, 4,3mm-129mm, Digitalzoom Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps Kompression H.264/MJPEG, Web Casting Digitale Rauschunterdrückung (DNR) VCA Video Analyse Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs Wide Dynamic Range (D-WDR) DIS (Digitale Bild Stabilisierung) Alarm Ein- und Ausgänge High-PoE Midspan im Lieferumfang ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 2.799,00 EUR
 Abb. ähnlich	**NXD-2012PTZ1080 B** **Art.-Nr. 210925** 1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 12x, Tag/Nacht, 4,8-57,6mm, 1920x1080, 24VAC, IP66	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" IP PTZ Dome mit Sony Exmor CMOS-Sensor 12x AF Zoom, 4,8~57,6mm / Digitaler Zoom Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps Kompression H.264/MJPEG, Web Casting Digitale Rauschunterdrückung (DNR) VCA Video Analyse Wide Dynamic Range (D-WDR) DIS (Digitale Bild Stabilisierung) Geschützte Bereiche (Privacy Zones) Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD Klare Kuppel ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 1.290,00 EUR

HDcctv Kameras / Box Type

	HDC-2220M1080 **Art.-Nr. 202435** 1/3" HDcctv Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 20x Auto Focus Zoom, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/3" 2.2 Megapixel Progressive Scan CMOS Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD 1080p) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel HD-SDI, HDMI und Analog-Video Ausgang Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) WDR (Wide Dynamic Range) DNR 2D+3D (Digitale Rauschunterdrückung) 20-fach Motorzoom Objektiv 4,7-94mm Privatzonen Plug and Play	**Listenpreis:** 850,00 EUR
	HDC-1004M1080 **Art.-Nr. 204274** 1/3" HDcctv Platinenkamera, 1920x1080, WDR, 3DNR, 3,7mm, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/3" 2.1 Megapixel Progressive Scan CMOS Auflösung max.1920 x 1080 (Full HD 1080p) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koax WDR (Wide Dynamic Range) Integrierter Bewegungsmelder RS-485 Schnittstelle (Pelco D) Digitaler Zoom (0- bis 20-fach) Geschützter Bereich (Privacy Mask) Spannungsversorgung: 12VDC Kompaktes Format: 38mmx38mm Platinen OSD Bedienung via Joystick	**Listenpreis:** 220,00 EUR
 Objektiv nicht enthalten	**HDC-2080CS** **Art.-Nr. 207351** 1/2,9" HDcctv Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, C/CS, 12VDC/24VAC	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max.1920 x 1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel C/CS Objektiv Mount Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder RS-485 Schnittstelle Externer Kontakt für Tag/Nacht Umschaltung HDcctv 1.0 kompatibel	**Listenpreis:** 260,00 EUR
	HDC-2080Z03 **Art.-Nr. 208434** 1/2,9" HDcctv Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 3x AF Zoom, 3-9mm, 12/24V	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital 3~9mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder Zoom auf definierte ROI bei Bewegung Externer Kontakt für Tag/Nacht Umschaltung HDcctv 1.0 kompatibel	**Listenpreis:** 350,00 EUR

HDcctv Kameras / Fix Domes

	HDD-1080PV316 **Art.-Nr. 207625** 1/2,9" HDcctv Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 3D-DNR, 3,5-16mm, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD 1080p) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel WDR (Wide Dynamic Range) 3D-DNR Dgitale Rauschunterdrückung 3,5~16mm Tag/Nacht Objektiv Integrierter Bewegungsmelder Digitaler Zoom, Defog Funktion Geschützter Bereich (Privacy Mask) Kompaktes Design Wand- oder Deckenmontage	**Listenpreis:** 260,00 EUR
	HDD-1280MF03SM **Art.-Nr. 207926** 1/2,9" HDcctv Mini Dome, Fix, 1920x1080, 3mm, 3D-DNR, WDR, 12VDC, Aufbau	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" Sony CMOS-Sensor Auflösung 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel 3mm Mega Pixel Objektiv Defog Funktion, WDR, 2&3DNR Noise Reduction Silberfarbenes Aluminium-Druckgussgehäuse Klare PC-Kuppel, 57mm Einfache Montage, Innen und Außen (IP66) Für Decken- und Wandaufbau Vandalismusgeschützte Ausführung	**Listenpreis:** 180,00 EUR
	HDD-1280MF03FM **Art.-Nr. 207927** 1/2,9" HDcctv Mini Dome, Fix, 1920x1080, 3mm, 3D-DNR, WDR, 12VDC, Einbau	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" Sony CMOS-Sensor Auflösung 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel 3mm Mega Pixel Objektiv Defog Funktion, WDR, 2&3DNR Noise Reduction Silberfarbenes Aluminium-Druckgussgehäuse Klare PC-Kuppel, 57mm Einfache Montage, Innen und Außen (IP65) Für Decken- und Wandeinbau Vandalismusgeschützte Ausführung	**Listenpreis:** 180,00 EUR
	HDD-980MIR **Art.-Nr. 208985** 1/2,9" HDcctv Dome, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 4mm Mega Pixel Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter IR-LED Beleuchtung WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Wand- oder Deckenmontage	**Listenpreis:** 160,00 EUR
	HDD-2080MIR C **Art.-Nr. 209825** 1/2,9" HDcctv Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 12/24V, 2,8-10mm, Infrarot, 3D-DNR	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Varifokal Objektiv 2,8~10mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar HDcctv 1.0 kompatibel Kombistecker	**Listenpreis:** 350,00 EUR
	HDD-2080Z03IR C **Art.-Nr. 209828** 1/2,9" HDcctv Dome, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 3-9mm, 3x AF Zoom, Infrarot, 12/24V	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital 3~9mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder IP67, Eingebauter Lüfter, Heizung Wand- oder Decken Einbaumontage IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar Beschichtete Kuppel, kratzfest	**Listenpreis:** 440,00 EUR

HDcctv Kameras / PTZ Domes

	HDD-1012PTZ1080 **Art.-Nr. 207618** 1/2,8" HDcctv Dome, PTZ, 12x, Tag/Nacht, 4,8-57,6mm, 1920x1080, 24V, Außen	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" HDcctv PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor 12x AF-Objektiv, 4,8~57,6mm / 16x Digital Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time HD-SDI Videoausgang Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Gegenlichtkompensation (BLC) Wide Dynamic Range (D-WDR) Geschützte Bereiche, Defog Funktion Alarmein- und Ausgänge Vandalismusgeschütztes Gehäuse, klare Kuppel	**Listenpreis:** 930,00 EUR
	HDD-2030PTZ1080 **Art.-Nr. 211100** 1/2,8" HDcctv Dome, PTZ, 30x, Tag/Nacht, 4,3~129mm, 1920x1080, Innen	**Hauptmerkmale:** 1/2,8" HDcctv PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor 30x AF-Objektiv, 4,3~129mm Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time HD-SDI Videoausgang Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Gegenlichtkompensation (BLC) Wide Dynamic Range (D-WDR) Geschützte Bereiche, Defog Funktion Alarmein- und Ausgänge	**Listenpreis:** 1.480,00 EUR

HDcctv Kameras / Bullet

	HDB-2080MIR **Art.-Nr. 207504** 1/2,9" HDcctv Kamera, 3D-DNR, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8-10mm Infrarot, RS-485, 12/24V	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Varifokal Objektiv 2,8~10mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder IP67, Eingebauter Lüfter, Heizung IR-LED Beleuchtung über OSD Menu abschaltbar Einfache Installation, Fixierung über zentrale Schraube HDcctv 1.0 kompatibel	**Listenpreis:** 490,00 EUR
	HDB-2180Z03IR **Art.-Nr. 207508** 1/2,9" HDcctv Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 9-22mm, 2,4x AF Zoom, Infrarot, 12/24V	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Optisch 2,4x Auto Fokus Zoom, 32x Digital 9~22mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder IP67, Eingebauter Lüfter, Heizung IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar Zoom auf definierte ROI bei Bewegung Einfache Installation	**Listenpreis:** 620,00 EUR
	HDB-1080Z03IR B **Art.-Nr. 207510** 1/2,9" HDcctv Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, IR-LED, 3x AF Zoom, 3-9mm, 12/24V	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max.1920 x 1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Optisch 3x Auto Focus Zoom, 32x Digital 3~9mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder IP67, Eingebauter Lüfter, Heizung IR-LED Beleuchtung über OSD Menü abschaltbar Zoom auf definierte ROI bei Bewegung Einfache Installation	**Listenpreis:** 530,00 EUR
	HDB-2080Z03IR B **Art.-Nr. 207512** 1/2,9" HDcctv Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot 3x AF Zoom, 3-9mm, 12/24V	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Optisch 3x Auto Focus Zoom, 32x Digital 3~9mm Tag/Nacht Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder IP67, Eingebauter Lüfter, Heizung IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar Zoom auf definierte ROI bei Bewegung Einfache Installation, Fixierung über zentrale Schraube	**Listenpreis:** 560,00 EUR
	HDB-980MIR **Art.-Nr. 208984** 1/2,9" HDcctv Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/2,9" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor Auflösung max. 1920x1080 (Full HD) 4mm Mega Pixel Objektiv Schwenkbarer IR-Sperrfilter IR-LED Beleuchtung WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion Integrierter Bewegungsmelder 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Einfache Montage, Innen und Außen	**Listenpreis:** 199,00 EUR

Analoge Kameras / Fix Domes

	VKCD-1333SM B **Art.-Nr. 208443** 1/3" Dome, Fix, Farbe, 2,8-12mm, 600TVL, 12V	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Super HAD II CCD Bildschirm-Menüführung (OSD) Gegenlichtkompensation (BLC) High-Speed Shutterregelung (MES/ESC) Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Integriertes Objektiv: 2,8-12mm Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Betriebsspannung: 12VDC Kuppel-Durchmesser: 100mm Für Decken- & Wand-Aufbau	**Listenpreis:** 135,00 EUR
	VKCD-1329ASFM **Art.-Nr. 208587** 1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 700TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Einbau	**Hauptmerkmale:** 1/3" Farb-Platinenkamera mit Super HAD CCD Objektiv F2,0/3,6mm Horizontale Auflösung: 700 TV-Linien Automatische Shutterregelung Digitale Signalverarbeitung (DSP) Automatischer Weißabgleich (ATW) Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse Klare PC-Kuppel, 57mm Einfache Montage im Innen- und Außenbereich (IP65) Für Decken- und Wandeinbau Vandalismusgeschützte Ausführung	**Listenpreis:** 145,00 EUR
	VKCD-134/HR **Art.-Nr. 92207** 1/3" Mini Dome, Fix, Farbe, 3,7mm, 550TVL, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckenoberflächenbefestigung Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien Eingebautes Nadelöhr-Objektiv F2,0/3,7mm Automatische Shutterregelung (ESC) Interne Synchronisation Einfache Installation Betriebsspannung: 12VDC	**Listenpreis:** 145,00 EUR
	VKCD-135/HR **Art.-Nr. 92208** 1/3" Mini Dome, Fix, Farbe, 3,7mm, 550TVL, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckeneinbau-Montage Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien Eingebautes Nadelöhr-Objektiv F2,0/3,7mm Automatische Shutterregelung (ESC) Interne Synchronisation Einfache Installation Betriebsspannung: 12VDC	**Listenpreis:** 145,00 EUR
	VKCD-1332SM/3.8 **Art.-Nr. 92571** 1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,8mm Objektiv, 600TVL, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/3" Interline Transfer CCD Lichtempfindlichkeit: 0,22Lux bei F1,2 (Farbe&SW) Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Gegenlichtkompensation (BLC) High-Speed Shutterregelung (ESC) Automatischer Weißabgleich (AWB) Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Integriertes Objektiv: F2,0/3,8mm Betriebsspannung: 12VDC Kuppel-Durchmesser: 85mm Für Decken & Wand-Aufbau	**Listenpreis:** 75,00 EUR
	VKCD-1334SM/210 **Art.-Nr. 92576** 1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-10,5mm, 600TVL, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Super HAD II CCD Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2 (Farbe) Bildschirm-Menüführung (OSD) Einschwenkbarer IR-Sperrfilter (IRCF) Einstellbare Gegenlichtkompensation (SBLC) High-Speed Shutterregelung (MES/ESC) Einstellbare Rauschunterdrückung (SDNR) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Integriertes Objektiv: F1,2/2,8-10,5mm Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Betriebsspannung: 12VDC Für Decken & Wand-Aufbau	**Listenpreis:** 170,00 EUR

Analoge Kameras / Fix Domes

	VKCD-1335SMH/VF **Art.-Nr. 92577** 1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, getönt, 2,8-10,5mm, 600TVL, 12VDC/24VAC, Heizung	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Super HAD II CCD Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2 (Farbe) Bildschirm-Menüführung (OSD) Einschwenkbarer IR-Sperrfilter (IRCF) Einstellbare Gegenlichtkompensation (SBLC) High-Speed Shutterregelung (MES/ESC) Einstellbare Rauschunterdrückung (SDNR) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Integriertes Objektiv: F1,2/2,8-10,5mm Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Vandalismusgeschützte Ausführung Für Aufbaumontage im Innen- & Außenbereich (IP65)	**Listenpreis:** 220,00 EUR
	VKCD-1338 **Art.-Nr. 92695** 1/3" Dome, Fix, Farbe, getönt, 3,8-9,5mm, 600TVL, DNR, OSD, SBLC, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/3" Super HAD II Farb/SW CCD-Sensor Varifokal-Objektiv F1,2/3,8-9,5mm mit DC-Blende Empfindlichkeit 0,18Lux bei F1,2 (Farbe & SW) Menügeführtes Setup-Programm Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Intelligente Gegenlichtkompensation (SBLC) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Automatisch/manueller Weißabgleich (AWB) High Speed Shutter-Regelung (ESC & MES) Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Betriebsspannung: 12VDC Für Decken/Wand Ein- und Aufbau	**Listenpreis:** 156,00 EUR
	VKCD-1326B/IR **Art.-Nr. 92701** 1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, getönt, 3,8-9,5mm, 600TVL, IR-Beleuchtung, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 1/3" Super HAD II CCD-Sensor Varifokal-Objektiv F1,2/3,8-9,5mm mit DC-Blende Intelligente IR-LED Beleuchtung Menügeführtes Setup-Programm Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Intelligente Gegenlichtkompensation (SBLC) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Automatisch/manueller Weißabgleich (AWB) High Speed Shutter-Regelung (ESC & MES) Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Betriebsspannung: 12VDC Für Decken/Wand Aufbaumontage	**Listenpreis:** 205,00 EUR
	VKCD-1329ASSM **Art.-Nr. 208589** 1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 700TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Aufbau	**Hauptmerkmale:** 1/3" Farb-Platinenkamera mit Super HAD CCD Objektiv F2,0/3,6mm Horizontale Auflösung: 700 TV-Linien Automatische Shutterregelung Digitale Signalverarbeitung (DSP) Automatischer Weißabgleich (ATW) Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse Klare PC-Kuppel, 57mm Einfache Montage Innen und Außen (IP66) Für Decken- und Wandaufbau Vandalismusgeschützte Ausführung	**Listenpreis:** 145,00 EUR
	VKCD-1337BIR **Art.-Nr. 209532** 1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, 650TVL, IR LED, 12V, klar	**Hauptmerkmale:** Für Decken- und Wand-Aufbaumontage Vandalismusgeschützte Ausführung Varifokal-Objektiv 2,8-12mm Zoom/Fokus Einstellung außen zugänglich Gegenlichtkompensation (BLC) Automatischer Weißabgleich (AWB) IR Beleuchtung: 35 integrierte 850nm LEDs Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Betriebsspannung: 12VDC Entspiegelte Doppelglasscheibe	**Listenpreis:** 138,00 EUR
	VKCD-12100F2812IR **Art.-Nr. 209533** 1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, DNR, D-WDR, 2,8-12mm, 700TVL, Effio E, 12V	**Hauptmerkmale:** Für Decken- und Wand-Aufbaumontage Vandalismusgeschützte Ausführung Varifokal-Objektiv F1,4/2,8-12mm Zoom/Fokus Einstellung von außen zugänglich Digitale Wide Dynamic Range (D-WDR) Empfindlichkeit: 0,1Lux bei F1,2 (Farbe) Gegenlichtkompensation (BLC,HLC) 2D DNR leistungsstarke Rauschunterdrückung Smart IR Funktion, 15 LEDs Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung Betriebsspannung: 12VDC Entspiegelte Doppelglasscheibe	**Listenpreis:** 169,00 EUR

Analoge Kameras / Fix Domes

	VKCD-13140F2810IR **Art.-Nr. 209822** 1/3" Dome, Tag/Nacht, WDR, Effio V, 2,8-10mm, 750TVL, Infrarot, 12/24V, IP67	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Effio-V double scan (960H) Objektiv: F1,4/2,8-10mm mit DC-Blende Schwenkbarer IR-Sperrfilter Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR Elektronische Bildstabilisierung (DIS) Weit-Dynamik-Bereich (WDR) Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom Dynamische-Intensitäts-Regelung (DIC) IR-LEDs an-/ausschaltbar, 30x 850nm LEDs Deckeneinbau-Montage, klare Kuppel Wettergeschützt, Schutzart: IP67 / IK10 Betriebsspannung: 12VDC/24VAC	**Listenpreis:** 260,00 EUR
	VKCD-13130F2810IR **Art.-Nr. 209824** 1/3" Dome, Tag/Nacht, D-WDR, Effio A, 2,8-10mm, 750TVL, Infrarot, 12/24V, IP67	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Effio-A double scan (960H) Objektiv: F1,2/2,8-10mm mit DC-Blende Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux (F1,4 / Farbe) Schwenkbarer IR-Sperrfilter Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR Weit-Dynamik-Bereich (D-WDR) Elektronische Fokussierungshilfe Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC) IR LEDs an-/ausschaltbar, 30x 850nm LEDs Deckeneinbau-Montage, klare Kuppel Wettergeschützt, Schutzart: IP67 / IK10 Betriebsspannung: 12VDC/24VAC	**Listenpreis:** 210,00 EUR

Analoge Kameras / Bullet

	VKC-13100IR12Z **Art.-Nr. 200264** 1/4" Kamera, Tag/Nacht, WDR, BLC, 12x, 3,8-45,6mm, 700TVL, 12/24V, Infrarot, IP67	**Hauptmerkmale:** 1/4" Double Scan CCD Tag/Nachtkamera (960H) Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Horizontale Videoauflösung 700 TVL 12x AF-Objektiv, 32 x Digital-Zoom 2D- / 3D-DNR Rauschunterdrückung Wide Dynamic Range (WDR) bis 512-fach Bewegungsmelder (MD) Einfache Installation, verdeckte Kabelführung Fixierung über zentrale Schraube Beleuchtung (40 LEDs 850nm) Betriebsspannung 12VDC oder 24VAC Wand- oder Deckenmontage	**Listenpreis:** 515,00 EUR
	VKC-13130F2810IR **Art.-Nr. 210067** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, Effio A, 2,8-10mm, 750TVL, D-WDR, Infrarot, 12/24V, IP67	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Effio-A double scan (960H) Objektiv: F1,4/2,8-10mm mit DC-Blende Schwenkbarer IR-Sperrfilter Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR Elektronische Bildstabilisierung (DIS) Digitale Weit-Dynamik-Bereich (D-WDR) Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC) IR LEDs an-/ausschaltbar, 40x 850nm LEDs Betriebsspannung: 12VDC/24VAC Bulletgehäuse, Wand- oder Deckenmontage Verdeckte Kabelführung	**Listenpreis:** 260,00 EUR
	VKC-13140F2810IR **Art.-Nr. 210071** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, Effio V, 2,8-10mm, 750TVL, WDR, Infrarot, 12/24V, IP67	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Effio-V double scan (960H) Objektiv: F1,4/2,8-10mm, mit DC-Blende Schwenkbarer IR-Sperrfilter Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR Elektronische Bildstabilisierung (DIS) Weit-Dynamik-Bereich (WDR) Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC) IR Beleuchtung ausschaltbar, 40x 850nm LEDs Betriebsspannung: 12VDC/24VAC Bulletgehäuse, Wand- oder Deckenmontage Verdeckte Kabelführung	**Listenpreis:** 280,00 EUR
	VKC-14140F2810IR **Art.-Nr. 210072** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, Effio V, 2,8-10mm, 750TVL, WDR, Infrarot, 12/24V, IP67	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Effio-V double scan (960H) Objektiv: F1,4/ 2,8-10mm, mit DC-Blende Schwenkbarer IR-Sperrfilter Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR Elektronische Bildstabilisierung (DIS) Digitale Weit-Dynamik-Bereich (WDR) Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC) IR-LED an-/ausschaltbar, 70x 850nm LEDs Betriebsspannung: 12VDC/24VAC Wandmontage, verdeckte Kabelführung	**Listenpreis:** 315,00 EUR
	VKC-14140F650IR **Art.-Nr. 210075** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, Effio V, 6-50mm, 750TVL, WDR, Infrarot, 12/24V, IP67	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Effio-V double scan (960H) Objektiv: F1,4/ 6-50mm, mit DC-Blende Schwenkbarer IR-Sperrfilter Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR Elektronische Bildstabilisierung (DIS) Digitale Weit-Dynamik-Bereich (D-WDR) Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC) IR Beleuchtung ausschaltbar, 70x 850nm LEDs Betriebsspannung: 12VDC/24VAC Bulletgehäuse, Wandmontage Verdeckte Kabelführung	**Listenpreis:** 350,00 EUR
	VKC-900IR36 **Art.-Nr. 210426** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, 3,6mm, 900TVL, IK6 Infrarot, 12V, IP66, D-WDR	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony CMOS Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Horizontale Videoauflösung 900 TVL Festbrennweite 3,6mm 3D-DNR leistungsstarke Rauschunterdrückung Digitale Wide Dynamic Range (D-WDR) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Einfache Installation IR Beleuchtung (10 LEDs 850nm) Von außen einstellbarer Fokus und Zoom Betriebsspannung 12VDC Bulletgehäuse, Wand- oder Deckenmontage, verdeckte Kabelführung	**Listenpreis:** 89,00 EUR

Analoge Kameras / Bullet

Abbildung ähnlich	**VKC-900IR2812** **Art.-Nr. 210427** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, 2,8-12mm, 900TVL, IK6 Infrarot, 12V, IP66, D-WDR	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony CMOS Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Horizontale Videoauflösung 900 TVL Integriertes Varifokal-Objektiv 2,8-12mm 3D-DNR leistungsstarke Rauschunterdrückung Digitale Wide Dynamic Range (D-WDR) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Einfache Installation IR Beleuchtung (15 LEDs 850nm) Von außen einstellbarer Fokus und Zoom Betriebsspannung 12VDC Bulletgehäuse, Wand- oder Deckenmontage, verdeckte Kabelführung	**Listenpreis:** 119,00 EUR

Analoge Kameras / Box Type

 Objektiv nicht enthalten	**VKC-1392** **Art.-Nr. 202389** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, D-WDR, 2D-DNR, BLC, HLC, 700 TVL, 230VAC	**Hauptmerkmale:** 1/3" Super HAD II CCD Effio E Farb/SW-Umschaltung Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Digitale Wide Dynamik Range Schaltbare automatische Verstärkungsregelung (AGC) High-Speed Shutterregelung (ESC/MES) Einstellbare Gegenlichtkompensation Automatischer Weißabgleich (AWB) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Betriebsspannung: 230VAC CS/C-Mount	**Listenpreis:** 140,00 EUR
 Objektiv nicht enthalten	**VKC-1392/12-24** **Art.-Nr. 202390** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, D-WDR, 2D-DNR, BLC, HLC, 700 TVL, 12VDC/24VAC	**Hauptmerkmale:** 1/3" Super HAD II CCD Effio E Farb/SW-Umschaltung Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Digitale Wide Dynamik Range Schaltbare automatische Verstärkungsregelung (AGC) High-Speed Shutterregelung (ESC/MES) Einstellbare Gegenlichtkompensation Automatischer Weißabgleich (AWB) Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder Betriebsspannung: 12VDC oder 24VAC CS/C-Mount	**Listenpreis:** 140,00 EUR
	VKC-1416C **Art.-Nr. 205350** 1/4" Kamera, Tag/Nacht, WDR, DNR, DIS, 22x Zoom, Effio P, 3,9-85,8 mm, 700TVL, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Tag/Nacht-Kamera mit 960H EXview HAD CCD 22x Autofokus 3,9-85,8mm/16x Digital-Zoom Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Wide Dynamic Range (WDR) bis 512-fach Bewegungsmeldung (MD) 2D-/3D-DNR Rauschunterdrückung Intelligente Gegenlichtkompensation (BLC) High-/Low-Speed Shutter-Regelung (MES+DSS) Spiegelbild, Rotation, Bildeinfrieren Bis zu 16 Geschützte Bereiche Bildschirm-Menüführung (OSD) RS-232/RS-485 und Spannungs-Steuerung	**Listenpreis:** 399,00 EUR
	VKC-1353-1/IR **Art.-Nr. 92702** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, SBLC, 3,8-9,5 mm, 600TVL, IR-Beleuchtung, 12VDC/24VAC	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Super HAD CCD Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Geschützte Bereiche Spiegelbild, Bewegungsmelder Gegenlichtkompensation (SBLC) Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Varifokal-Objektiv F1,2 / 3,8-9,5mmm Automatischer Weißabgleich (AWB) Intelligente IR-Beleuchtung 2 x LED 850nm Beleuchtungsreichweite: ca. 20m Betriebsspannung: 12VDC/24VAC	**Listenpreis:** 199,00 EUR
	VKC-1424-12 **Art.-Nr. 92755** 1/4" Kamera, Tag/Nacht, WDR, BLC, 12x Zoom, 3,8-45,6mm, 650TVL, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Hochauflösende Tag/Nachtkamera mit Double Scan CCD Integriertes 12x AF-Objektiv / 32x Digital-Zoom Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) WDR (Wide Dynamic Range) 2D-/3D-DNR leistungsstarke Rauschunterdrückung Bewegungsmeldung (MD) High und LowSpeed Shutter-Regelung (MES+DSS) Effekte: Spiegelbild, Rotation, Bildeinfrieren Geschützte Bereiche (Privacy Zones) Bildschirm-Menüführung (OSD) RS-485 Steuerschnittstelle (Pelco P & D)	**Listenpreis:** 330,00 EUR
 Objektiv nicht enthalten	**VKC-1395/12-24** **Art.-Nr. 210385** 1/3" Kamera, Tag/Nacht, WDR, 2D-/3D-DNR, DSS, DIS, 750 TVL, RS-485, 12V/24V	**Hauptmerkmale:** 1/3" Sony Effio-V double scan (960H) Farb/SW-Umschaltung Szenen Parameter, Analyse Funktion Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Wide Dynamik Range (WDR) Automatische Verstärkungsregelung (AGC) High-Speed Shutterregelung (ESC/MES) Einstellbare Gegenlichtkompensation Automatischer Weißabgleich (AWB) Geschützte Bereiche/Spiegelbild Betriebsspannung: 12VDC oder 24VAC CS/C-Mount	**Listenpreis:** 295,00 EUR

Analoge Kameras / PTZ Domes

	EDC-3371 **Art.-Nr. 203038** 1/4" Dome, PTZ, Tag/Nacht, 37x, Autocalibration, 3DNR WDR, 650TVL, 24VAC	**Hauptmerkmale:** Hochauflösende Farb/SW-Domekamera Exview HAD CCD Weit-Dynamik-Funktion (WDR) Elektronische Bildstabilisierung (DIS) Automatische Kalibrierung 37-fach Zoom-Objektiv mit 16-fach Digitalzoom Schwenkbarer IR-Sperrfilter High- und Low-Speed Shutterregelung (MES/ESC/DSS) Bereichsabfahrts-, Tour- und Autopan-Funktion 240 Festpositionen speicherbar Dynamische Fensterausblendung RS-485/RS-422 Steuerungs-Schnittstelle 8 Alarmeingänge / 4 Ausgänge	**Listenpreis:** 1.250,00 EUR
	EDMC-3221B **Art.-Nr. 205351** 1/4" Dome, PTZ, Tag/Nacht, klar, 22x, 3,9-85,8mm, WDR, 700TVL, 12VDC/24VAC	**Hauptmerkmale:** Vandalismus-geschützter PTZ Mini-Dome Zoomobjektiv: F1,6/3,9-85,8mm Drehbereich (hor.): 360° kontinuierlich Max. Horizontalgeschwindigkeit: 380°/Sek. 240 Presets / 16 Auto Scan Bereiche 8 Touren / Home Position Menügeführtes Setup / Kamera-Titelanzeige Schwenkbarer IR-Sperrfilter High/Low Speed Shutterregelung (MES/DSS) 3D-/2D-DNR Rauschunterdrückung RS-485 Steuerungs-Schnittstelle Betriebsspannung: 12VDC oder 24VAC	**Listenpreis:** 785,00 EUR
	EDC-3222B **Art.-Nr. 205352** 1/4" Dome, PTZ, Tag/Nacht, WDR, BLC, klar, 22x, 700TVL, 24VAC, Innen	**Hauptmerkmale:** HiRes Tag/Nacht-Kamera mit Super HAD CCD II 22x AF-Objektiv / 16x Digital-Zoom Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Weit-Dynamik-Bereich (WDR) bis 512-fach 2D-/3D-DNR Rauschunterdrückung High/Low Speed Shutter-Regelung (MES+DSS) Automatische Kalibrierung (0,1 ~ 6°) Preset, Bereichsabfahrts-, Tour & Autopan Geschützte Bereiche (Privacy Zones) Bildschirm-Menüführung (OSD) RS-485/RS-422 Steuerungs-Schnittstelle Betriebsspannung: 24VDC/AC, 50/60Hz	**Listenpreis:** 965,00 EUR
	EDMC-3221B/E **Art.-Nr. 206498** 1/4" Dome, PTZ, Tag/Nacht, klar, 22x, WDR, 700TVL, 12VDC/24VAC, IP66, IK10	**Hauptmerkmale:** Vandalismus-geschützte PTZ Farb/SW Mini-Dome Erweiterter Temperaturbereich (-30 bis +50°C) Horizontaler Drehbereich: 360° kontinuierlich Max. Horizontalgeschwindigkeit: 380°/Sek. 120 Presets / 4 Auto Scan Bereiche / Autopan 4 Touren mit je 4 Presets / Home Position Setup-Programm / Kamera-Titelanzeige Schwenkbarer IR-Sperrfilter High / Low Speed Shutterregelung (MES/DSS) 3D-/2D-DNR Rauschunterdrückung RS-485 Steuerungs-Schnittstelle Betriebsspannung: 12VDC oder 24VAC	**Listenpreis:** 870,00 EUR

Analoge Kameras / Platinen

	VKC-1338BPIR **Art.-Nr. 203715** 1/3" Kamera, Farbe, 3,7mm, 700TVL, PIR-Sensor, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Für Wandbefestigung Horizontale Auflösung: 700 TV-Linien Eingebautes Nadelöhr-Objektiv F2,0/3,7mm Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Automatische Shutterregelung (ESC) Automatischer Weißabgleich (AWB) Interne Synchronisation PIR Sensorfunktion mit Schaltausgang Betriebsspannung: 12VDC Einfache Installation	**Listenpreis:** 140,00 EUR
	VKC-13001 **Art.-Nr. 204491** 1/3" Platinenkamera, Farbe, 3,6mm, 700TVL, Gehäuse, 12VDC	**Hauptmerkmale:** CCD Color-Platinenkamera im Gehäuse 1/3" 960H Sony EXview HAD CCD II OSD Menü über eingebauten Joystick Wide-Dynamic-Range Funktion D-WDR Gegenlichkompensation (BLC) Bewegungserkennung, Privacy Zones Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux Wechselbares Platinenkamera-Objektiv Spannungsversorgung: 12VDC Kleine Bauform: 30x30mm	**Listenpreis:** 99,00 EUR
	VKC-13002 **Art.-Nr. 204492** 1/3" Zylinder-Kamera, Farbe, 3,6mm, 750TVL, 12VDC	**Hauptmerkmale:** CCD Farb-Zylinderkamera 1/3" 960H Sony EXview HAD CCD II OSD Menü über eingebauten Joystick Wide-Dynamic-Range Funktion D-WDR Gegenlichkompensation (BLC) Bewegungserkennung, Privacy Zones Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux Wetterbeständiges Aluminiumgehäuse (IP67) Befestigungssockel mit Kugelkopfarretierung Kleine Bauform: 23mm Außendurchmesser	**Listenpreis:** 145,00 EUR
	VK-134 **Art.-Nr. 91747** 1/3" Platinenkamera, S/W, 3,6mm, 420TVL, Gehäuse, 12VDC	**Hauptmerkmale:** CCD S/W-Platinenkamera im Gehäuse 1/3" CCD-Sensor Horizontale Auflösung: 380 TV-Linien Automatische Shutterregelung (ESC) Interne Synchronisation Lichtempfindlichkeit: 1,61 Lux (F2,0) Wechselbares Platinenkamera-Objektiv Spannungsversorgung: 12VDC Kleine Bauform	**Listenpreis:** 65,00 EUR
	VKC-1332/3.6SMD **Art.-Nr. 91987** 1/3" Kamera, Farbe, 3,6mm, 470TVL, Rauchmelder-Gehäuse, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckenbefestigung Horizontale Auflösung: 470 TV-Linien Eingebautes Objektiv F2,0/3,6mm Automatische Shutterregelung (ESC) Interne Synchronisation Betriebsspannung: 12VDC Einfache Installation	**Listenpreis:** 140,00 EUR
	VKC-145 **Art.-Nr. 210412** 1/3" Platinenkamera, Farbe, 3,6mm, 750TVL, 12V	**Hauptmerkmale:** 1/3" CCD Farb-Platinenkamera Horizontale Auflösung: 750 TV-Linien 2D-DNR Rauschunterdrückung Wide Dynamic Range (D-WDR) Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Gegenlichtkompensation (BLC/HLC) Automatischer Weißabgleich Integriertes Objektiv: F2,0/3,6mm Kleine Bauform: 32x32mm	**Listenpreis:** 109,00 EUR

Encoder / Encoder

	PLS-5304 **Art.-Nr. 210283** Netzwerk Video Server, 4-Kanal, H.264, PoE, 12V, 100fps@720x576, Audio	**Hauptmerkmale:** 4-Kanal Hybrid Erweiterung für PNR-53xx Serie Übertragungsrate: Bis zu 100 B/Sek.@D1 Auflösung:D1: 720x576 / 960H :960x576 (Pal) Codec: H.264 4 Audio Eingänge vorhanden RS-485 Telemetrie-Schnittstelle Bewegungserkennung Spannungsversorgung: 12VDC, PoE iRAS: Livebilddarstellung unterstützt	**Listenpreis:** 390,00 EUR
	PLS-5308 **Art.-Nr. 210284** Netzwerk Video Server, 8-Kanal, H.264, PoE, 12V, 200fps@720x576, Audio	**Hauptmerkmale:** 8-Kanal Hybrid Erweiterung für PNR-53xx Serie Übertragungsrate: Bis zu 200 B/Sek.@D1 Auflösung:D1: 720x576 / 960H :960x576 (Pal) Codec: H.264 4 Audio Eingänge vorhanden RS-485 Telemetrie-Schnittstelle Bewegungserkennung Spannungsversorgung: 12VDC, PoE iRAS: Livebilddarstellung unterstützt	**Listenpreis:** 520,00 EUR

Konverter, Übertragung / HDcctv

	HDA-1004D **Art.-Nr. 200817** Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge	**Hauptmerkmale:** 1x HD-SDI Signal Eingang auf HD-SDI Ausgang Unterstützt 1,5G-SDI, HD-SDI und SD-SDI Einfache Installation	**Listenpreis:** 190,00 EUR
	HDA-2002EC **Art.-Nr. 210224** Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang 1x HDMI Ausgang	**Hauptmerkmale:** Konverter HD-SDI auf HDMI in Echtzeit Unterstützt High Definition Digital Video Eingang:1080i60/50, 1080p25/30,720p25/30/50/60 HDMI Ausgang: 1080p60,1080i60,720p60 OSD für Video Status Kompatibel zu 50 und 60 Hz Systemen Power, Link LED Indikator	**Listenpreis:** 295,00 EUR

Konverter, Übertragung / Zweidraht

	VZT-21A/RJ45 **Art.-Nr. 75801** Passiver Zweidraht Sender oder Empfänger mit FBAS Ein-/Ausgang, RJ-45 Anschluss	**Hauptmerkmale:** Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel Bis zu 400m Farbe / 600m SW (ungeschirmtes Kabel) Ca. 200m Farbe / 300m SW (geschirmtes Kabel) Kein Abgleich erforderlich Anschlüsse: BNC Stecker / RJ-45 Buchse	**Listenpreis:** 22,00 EUR
	VZT-21B/TB **Art.-Nr. 75802** Passiver Zweidraht Sender oder Empfänger mit FBAS Ein-/Ausgang, BNC-Klemmblock	**Hauptmerkmale:** Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel Bis zu 400m Farbe / 600m SW (ungeschirmtes Kabel) Ca. 200m Farbe / 300m SW (geschirmtes Kabel) Kein Abgleich erforderlich Anschlüsse: BNC Stecker / 2-pol. Klemmblock	**Listenpreis:** 22,00 EUR
	VZT-21C/RJ45 **Art.-Nr. 75803** Passiver Zweidraht Sender und Empfänger Kit, FBAS/12VDC Ein-/Ausgang, BNC-RJ45	**Hauptmerkmale:** Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel (3 Paare) Verwendung bis zu 50m (bei ungeschirmtem Kabel) Kein Abgleich erforderlich Anschlüsse: BNC/RJ-45, DC-Hohlbuchse/Stecker 12VDC Spannungsversorgung der Kamera Option: Netzgerät VT-PS12DC-5 (#70447)	**Listenpreis:** 42,00 EUR

Konverter, Übertragung / Verarbeitung

PDU-1
Art.-Nr. 72441

Protokoll-Verteiler 1/8 im Gehäuse unidirektional, 12VDC/230VAC

Hauptmerkmale:

Aktive RS-485 Signal Verteilung auf 8 Ausgänge
Unidirektionale Datenübertragung
Gehäuseaufbau
Spannungsversorgung: 12VDC
Netzgerät 100-240VAC/12V im Lieferumfang enthalten

Listenpreis:
179,00 EUR

EGLC-3
Art.-Nr. 72612

Video-Isolations- Transformator, BNC/BNC

Hauptmerkmale:

Galvanische Trennung asymmetrischer Videosignale
Für gegenläufige Koaxial-Signalübertragung
Isolierte BNC-Anschlüsse
Keine Stromversorgung erforderlich

Listenpreis:
141,00 EUR

VCQ-6057
Art.-Nr. 72614

Farb-Quad-Splitter, 1024x625, Alarm Ein-/Ausg., 12VDC/230VAC, 1/2-19"

Hauptmerkmale:

Bildschirm-Konfiguration von 4 Farb-Bildern
Echtzeit-Darstellung
Auflösung: 1024x625 Pixels
Refresh Rate: 50 Halbbilder/Sek.
Automatische Verstärkungsregelung
Signal-Verlusterkennung mit Einfrieren
Programmierung über Bildschirm-Menüs
Zeit/Datum/Titel-Einblendung
2-fach Zoom bei Wiedergabe
Alarm Eingang/Relaiskontaktausgang
RS-232 Steuerschnittstelle
Option: 19"-Einbausätze

Listenpreis:
376,00 EUR

VAM-2
Art.-Nr. 72686

Video/Audio HF-Modulator, AV Signal-Wandlung in UHF, 12VDC/230VAC

Hauptmerkmale:

Einspeisung von AV-Signalen in TV-Geräte
Stufenlos einstellbarer Kanalbereich: 21-69
Antennen-Durchschleifanschluss
Integrierter Testbildgenerator
Bis zu 3 Geräte kaskadierbar
Betriebsspannung: 8-15VDC (Netzgerät enthalten)

Listenpreis:
75,00 EUR

VDA-4A
Art.-Nr. 75101

Videosignalverteiler 1 Eingang, 4 Ausgänge, im Gehäuse, 230VAC

Hauptmerkmale:

1 Eingang
4 Ausgänge
Videobandbreite: 10MHz (+/-3dB)
Signal/Rauschabstand: ›55dB
Integrierte Kabellängen-Vorentzerrung
Integrierte Signal-Voranhebung
Netzanschluss: 230VAC / 50Hz
Farbe: Pantone Cool Gray 1C

Listenpreis:
82,00 EUR

VDA-8CA
Art.-Nr. 75102

Videosignalverteiler 1-4 Eingänge, 2-8 Ausgänge, konfigurierbar

Hauptmerkmale:

1 bis 4 Eingänge
2 bis 8 Ausgänge
Videobandbreite: 10MHz (+/-3dB)
Signal/Rauschabstand: ›55dB
Integrierte Signal - Voranhebung
Netzanschluss: 230VAC / 50Hz
Farbe: Pantone Cool Gray 1C

Listenpreis:
153,00 EUR

Konverter, Übertragung / Verarbeitung

	AVU-8/2EC **Art.-Nr. 76405** Videoumschalter 8 Eingänge, 2 Ausgänge Tischpult, 230VAC	**Hauptmerkmale:** 8 Eingänge 2 Ausgänge (A und B) Wahlweise Spot- oder Sequenzausgänge Schaltung in der Videoaustastlücke Einstellbare Intervallzeit Bypass-Funktion Betriebsspannung: 15VAC 50/60Hz Farbe: Pantone Cool Gray 1C	**Listenpreis:** 122,00 EUR
	AVU-8/2AL-2 **Art.-Nr. 76406** Videoumschalter 8 Eingänge, 2 Ausgänge, Alarmeingänge, 230VAC, Tischpult	**Hauptmerkmale:** 8 Video- und Alarmeingänge Spot- und Sequenz-Ausgang Schaltung in der Videoaustastlücke Mehrsprachige Bildschirm-Menüprogrammierung Einstellbare Intervallzeiten Programmierbare Bypass-Funktion VCR-Triggereingang Alarm-/Fernbedieneingang Alarm-/Schaltausgang Einblendung von Kamera-Nr./Sequenz/Alarm Akustischer Alarmgeber Farbe: Pantone Cool Gray 1C	**Listenpreis:** 217,00 EUR

Aufzeichnung, Storage / HDcctv / HD-SDI Rekorder

	HDR-5008AH1.0 **Art.-Nr. 206670** Hybrid Video Rekorder, 8-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 200 fps, H.264, HDMI, 1TB	**Hauptmerkmale:** Real time 8 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 200fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang Netzwerk: 10/100/1000 Base-T Ethernet H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 6TB (2 HDD max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS	**Listenpreis:** 1.610,00 EUR
	HDR-5008AH4.0 **Art.-Nr. 206671** Hybrid Video Rekorder, 8-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 200 fps, H.264, HDMI, 4TB	**Hauptmerkmale:** Real time 8 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 200fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang Netzwerk: 10/100/1000 Base-T Ethernet H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 6TB (2 HDD max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS	**Listenpreis:** 1.910,00 EUR
	HDR-5016AHR1.0 **Art.-Nr. 207182** Hybrid Video Rekorder, 16-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 400 fps, H.264, HDMI, 1TB	**Hauptmerkmale:** Real time 16 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal- und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 400fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 12TB (4 HDDs max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS eSATA, Front Keyboard mit Jog Shuttle	**Listenpreis:** 2.475,00 EUR
	HDR-5016AHR4.0 **Art.-Nr. 207183** Hybrid Video Rekorder, 16-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 400 fps, H.264, HDMI, 4TB	**Hauptmerkmale:** Real time 16 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal- und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 400fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 12TB (4 HDDs max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS eSATA, Front Keyboard mit Jog Shuttle	**Listenpreis:** 2.775,00 EUR
	HDR-5016AHR7.0 **Art.-Nr. 207184** Hybrid Video Rekorder, 16-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 400 fps, H.264, HDMI, 7TB	**Hauptmerkmale:** Real time 16 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal- und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 400fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 12TB (4 HDDs max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS eSATA, Front Keyboard mit Jog Shuttle	**Listenpreis:** 3.075,00 EUR
	HDR-5004AH1.0 **Art.-Nr. 207264** Hybrid Video Rekorder, 4-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 100 fps, H.264, HDMI, 1TB	**Hauptmerkmale:** Real time 4 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal- und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 100fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang Netzwerk: 10/100/1000 Base-T Ethernet H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 6TB (2 HDDs max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS	**Listenpreis:** 950,00 EUR

Aufzeichnung, Storage / HDcctv / HD-SDI Rekorder

	HDR-5004AH4.0 **Art.-Nr. 207265** Hybrid Video Rekorder 4-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 100 fps, H.264, HDMI, 4TB	**Hauptmerkmale:** Real time 4 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal- und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 100fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang Netzwerk: 10/100/1000 Base-T Ethernet H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 6TB (2 HDDs max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS	**Listenpreis:** 1.250,00 EUR
	HDR-5004AH6.0 **Art.-Nr. 207266** Hybrid Video Rekorder 4-Kanal, HDcctv, 960H, D1, 100 fps, H.264, HDMI, 6TB	**Hauptmerkmale:** Real time 4 Kanal Hybrid, Pentaplex-Betrieb SD, 960H und Full HD Auflösung Automatische Signal- und Auflösungserkennung Aufzeichnungsrate: 100fps @ 1920x1080 HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080) Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang Netzwerk: 10/100/1000 Base-T Ethernet H.264 Video-Kompressionsverfahren Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface Max. Festplattenkapazität: 6TB (2 HDDs max.) Digital Zoom in Live und Playback Modus Zugriff über Mobile, Browser und CMS	**Listenpreis:** 1.550,00 EUR

Aufzeichnung, Storage / Netzwerk / Hybrid Video Rekorder

	PNR-5304/1TB **Art.-Nr. 210047** Netzwerk Video Rekorder, 4xIP, 1920x1080, 100fps, 1TB, H.264, HDMI, VGA	**Hauptmerkmale:** 4 Kanal Full HD Real Time NVR Videokompression H.264 Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI) Digitale PTZ und Multiview-Darstellung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung iRAS Software im Lieferumfang Verwaltung von PNR Serie 4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang 4x PoE Port 2x Sata HDD intern und 1x eSata ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 790,00 EUR
	PNR-5308/3TB **Art.-Nr. 210049** Netzwerk Video Rekorder, 8xIP, 1920x1080, 200fps, 3TB, H.264, HDMI, VGA	**Hauptmerkmale:** 8 Kanal Full HD Real Time NVR Videokompression H.264 Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI) Digitale PTZ und Multiview-Darstellung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung iRAS Software im Lieferumfang Verwaltung von PNR Serie 4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang 8x PoE Port 2x Sata HDD intern und 1x eSata ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 1.250,00 EUR
	PNR-5316/3TB **Art.-Nr. 210050** Netzwerk Video Rekorder, 16xIP, 1920x1080, 400fps, 3TB, H.264, HDMI, VGA	**Hauptmerkmale:** 16 Kanal Full HD Real Time NVR Videokompression H.264 Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI) Digitale PTZ und Multiview-Darstellung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung iRAS Software im Lieferumfang Verwaltung von PNR Serie 4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang 8x PoE Port 2x Sata HDD intern und 1x eSata ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 1.470,00 EUR
	PNR-5304/4TB **Art.-Nr. 210389** Netzwerk Video Rekorder, 4xIP, 1920x1080, 100fps, 4TB, H.264, HDMI, VGA	**Hauptmerkmale:** 4 Kanal Full HD Real Time NVR Videokompression H.264 Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI) Digitale PTZ und Multiview-Darstellung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung iRAS Software im Lieferumfang Verwaltung von PNR Serie 4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang 8x PoE Port 2x Sata HDD intern und 1x eSata ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 1.090,00 EUR
	PNR-5308/6TB **Art.-Nr. 210390** Netzwerk Video Rekorder, 8xIP, 1920x1080, 200fps, 6TB, H.264, HDMI, VGA	**Hauptmerkmale:** 8 Kanal Full HD Real Time NVR Videokompression H.264 Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI) Digitale PTZ und Multiview-Darstellung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung iRAS Software im Lieferumfang Verwaltung von PNR Serie 4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang 8x PoE Port 2x Sata HDD intern und 1x eSata ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 1.550,00 EUR
	PNR-5316/6TB **Art.-Nr. 210391** Netzwerk Video Rekorder, 16xIP, 1920x1080, 400fps, 6TB, H.264, HDMI, VGA	**Hauptmerkmale:** 16 Kanal Full HD Real Time NVR Videokompression H.264 Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI) Digitale PTZ und Multiview-Darstellung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung iRAS Software im Lieferumfang Verwaltung von PNR Serie 4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang 8x PoE Port 2x Sata HDD intern und 1x eSata ONVIF kompatibel	**Listenpreis:** 1.770,00 EUR

Aufzeichnung, Storage / Rekorder Management Software

	iRAS **Art.-Nr. 206552** Steuerungssoftware / Bildübertragungssoftware für DLR; DMR und PNR-53xx Serie	**Hauptmerkmale:** Bis zu 256 Kameras simultan verbunden Lageplan-Funktion mit Editor Stabile und schnelle Netzwerkanbindung Multi Monitorbetrieb Mehrsprachige Bedienoberfläche Remote DVR Status Überprüfung/Meldung Zeit- & Ereignisgesteuerte Bildsuche Benachrichtigung detektierter Ereignisse Aktualisierung/Programmierung via Netzwerk Drag & Drop Bedienung per Maus Im Lieferumfang bei eneo Rekordern enthalten	**Listenpreis:** kostenlos EUR
	iNEX Client **Art.-Nr. 206661** Steuerungssoftware / Bildübertragungssoftware für PNR 51/52xx; DLR ,DMR	**Hauptmerkmale:** Bis zu 256 Kameras simultan verbunden Lageplan-Funktion mit Editor Stabile und schnelle Netzwerkanbindung Multi Monitorbetrieb Mehrsprachige Bedienoberfläche Zugriff auf Livebilder der Kameras Remote DVR Status Überprüfung/Meldung Zeit- & Ereignisgesteuerte Bildsuche Benachrichtigung detektierter Ereignisse Aktualisierung/Programmierung via Netzwerk Drag & Drop Bedienung per Maus Mit Federation Service zur Verwaltung mehrerer NVR´s	**Listenpreis:** kostenlos EUR
	RAS+ **Art.-Nr. 71922** Steuerungs/Bildübertragungs- Software für DLR, DMR, DTR, DCR, DPR, DIR Rekorder	**Hauptmerkmale:** Gleichzeitige Verbindung mit bis zu 16 Rekordern Lageplan-Funktion mit integriertem Editor Effiziente, stabile und schnelle Netzwerkanbindung Ferngesteuerte Rekorderaufzeichnung Dual Monitorbetrieb/Mehrsprachige Bedienoberfläche Zugriff auf die Livebilder installierter Kameras DVR Status Überprüfung/Meldung von jedem Bedienort Zeit & Ereignisgesteuerte Bildsuche Benachrichtigung detektierter Ereignisse S/W Aktualisierung / Programmierung via Netzwerk Drag & Drop Bedienung per Maus Den eneo Video Rekordern als Zubehör beigefügt	**Listenpreis:** kostenlos EUR
	**HDR50-CMS** **Art.-Nr. 207186** Steuerungssoftware Bildübertragungssoftware für HDR-50xx Rekorder Serie	**Hauptmerkmale:** Bis zu 144 Kameras simultan verbunden Lageplan-Funktion mit Editor Stabile und schnelle Netzwerkanbindung Multi Monitorbetrieb Mehrsprachige Bedienoberfläche Remote DVR Status Überprüfung/Meldung Zeit- & Ereignisgesteuerte Bildsuche Benachrichtigung detektierter Ereignisse Aktualisierung/Programmierung via Netzwerk Drag & Drop Bedienung per Maus Als Zubehör bei eneo Rekordern enthalten	**Listenpreis:** kostenlos EUR
	RAS MOBILE App **Art.-Nr. 209076** Mobile App, für Android und iOS, kompatibel zu DLR, DMR, PNR-53xx Serie	**Hauptmerkmale:** Jederzeit Zugriff auf Remote-Standorte Gridview für mehrere Kameras Verbindungsübersicht Touch und Scroll Funktion zur Kameraauswahl Live-, Such- und Wiedergabefunktion 1-Kanal-Screenshot in Live-/Suche-Modus PTZ Steuerung Unterstützt 720p/1080p Auflösung 2-Wege-Audio	**Listenpreis:** kostenlos EUR

Aufzeichnung, Storage / Digitale Video Rekorder

	DMR-5116/1TB **Art.-Nr. 204949** Hybrid Video Rekorder, 16-Kanal analog, 16-Kanal IP, H.264, HDMI, DVD, Audio, 1TB	**Hauptmerkmale:** 16 Kanal IP,16 Kanal SD, H.264 Kompression Aufnahme 400fps@704x576 / 70fps@2MP (IP) HDMI Full HD Unterstützung (1920 x 1080) eSATA und iSCSI Anschluss Integriertes DVD-RW Laufwerk Maximal 5 interne Festplatten 16 x Audio-IN, 1 x Audio-OUT USB 2.0, RS-485, RS-232 Interface Simultan Live & Playback am Hauptmonitor Spiegelung der Festplatte möglich ATM/POS Text Einblendung 2x-4x digital Zoom	**Listenpreis:** 2.389,00 EUR
	DMR-5116/5TB **Art.-Nr. 204950** Hybrid Video Rekorder, 16-Kanal analog, 16-Kanal IP, H.264, HDMI, DVD, Audio, 5TB	**Hauptmerkmale:** 16 Kanal IP,16 Kanal SD, H.264 Kompression Aufnahme 400fps@704x576 / 70fps@2MP (IP) HDMI Full HD Unterstützung (1920 x 1080) eSATA und iSCSI Anschluß Integriertes DVD-RW Laufwerk Maximal 5 interne Festplatten 16 x Audio-IN, 1 x Audio-OUT USB 2.0, RS-485, RS-232 Interface Simultan Live & Playback am Hauptmonitor Spiegelung der Festplatte möglich ATM/POS Text Einblendung 2x-4x digital Zoom	**Listenpreis:** 2.989,00 EUR
	DMR-5116/3TB **Art.-Nr. 204951** Hybrid Video Rekorder, 16-Kanal analog, 16-Kanal IP, H.264, HDMI, DVD, Audio, 3TB	**Hauptmerkmale:** 16 Kanal IP,16 Kanal SD, H.264 Kompression Aufnahme 400fps@704x576 / 70fps@2MP (IP) HDMI Full HD Unterstützung (1920 x 1080) eSATA und iSCSI Anschluß Integriertes DVD-RW Laufwerk Maximal 5 interne Festplatten 16 x Audio-IN, 1 x Audio-OUT USB 2.0, RS-485, RS-232 Interface Simultan Live & Playback am Hauptmonitor Spiegelung der Festplatte möglich ATM/POS Text Einblendung 2x-4x digital Zoom	**Listenpreis:** 2.689,00 EUR
	DLR5-16/1.0TBD **Art.-Nr. 206530** Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, 1,0 TB, 960H, 400fps, 960x576, DVD-RW	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B./Sek. Videoauflösung: 960x576 Pixel max. 16 BNC-Eingänge / Full-HD HDMI/VGA-Ausgang eSATA Anschluss für externe Speicher Archivierung via USB 2.0 & DVD RW Speicherkapazität: 1,0 TB (max. 3 HDD) Livebild & Playback Zoom (2x) Browser-Zugriff, iRAS/RAS Mobile Steuerung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung Telemetriesteuerung über RS-485	**Listenpreis:** 1.170,00 EUR
	DLR5-16/3.0TBD **Art.-Nr. 206533** Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, 3,0 TB, 960H, 400fps, 960x576, DVD-RW	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B./Sek. Videoauflösung: 960x576 Pixel max. 16 BNC-Eingänge / Full-HD HDMI/VGA-Ausgang eSATA Anschluss für externe Speicher Archivierung via USB 2.0 & DVD RW Speicherkapazität: 3,0 TB (max. 3 HDD) Livebild & Playback Zoom (2x) Browser-Zugriff, iRAS/RAS Mobile Steuerung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung Telemetriesteuerung über RS-485	**Listenpreis:** 1.470,00 EUR
	DLR5-16/5.0TBD **Art.-Nr. 206535** Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, 5,0 TB, 960H, 400fps, 960x576, DVD-RW	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B./Sek. Videoauflösung: 960x576 Pixel max. 16 BNC-Eingänge / Full-HD HDMI/VGA-Ausgang eSATA Anschluss für externe Speicher Archivierung via USB 2.0 & DVD RW Speicherkapazität: 5,0 TB (max. 3 HDD) Livebild & Playback Zoom (2x) Browser-Zugriff, iRAS/RAS Mobile Steuerung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung Telemetriesteuerung über RS-485	**Listenpreis:** 1.770,00 EUR

Aufzeichnung, Storage / Digitale Video Rekorder

	DLR5-08/1.0TBD **Art.-Nr. 206537** Digitaler Video Rekorder, 8-Kanal, H.264, 1,0 TB, 960H, 200fps, 960x576, DVD-RW	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 B./Sek. Videoauflösung: 960x576 Pixel max. 8 BNC-Eingänge / Full-HD HDMI/VGA-Ausgang eSATA Anschluss für externe Speicher Archivierung via USB 2.0 & DVD RW Speicherkapazität: 1,0 TB (max. 3 HDD) Livebild & Playback Zoom (2x) Browser-Zugriff, iRAS/RAS Mobile Steuerung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung Telemetriesteuerung über RS-485	**Listenpreis:** 1.030,00 EUR
	DLR5-08/3.0TBD **Art.-Nr. 206539** Digitaler Video Rekorder, 8-Kanal, H.264, 3,0 TB, 960H, 200fps, 960x576, DVD-RW	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 B./Sek. Videoauflösung: 960x576 Pixel max. 8 BNC-Eingänge / Full-HD HDMI/VGA-Ausgang eSATA Anschluss für externe Speicher Archivierung via USB 2.0 & DVD RW Speicherkapazität: 3,0 TB (max. 3 HDD) Livebild & Playback Zoom (2x) Browser-Zugriff, iRAS/RAS Mobile Steuerung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung Telemetriesteuerung über RS-485	**Listenpreis:** 1.330,00 EUR
	DLR5-08/5.0TBD **Art.-Nr. 206540** Digitaler Video Rekorder, 8-Kanal, H.264, 5,0 TB, 960H, 200fps, 960x576, DVD-RW	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 B./Sek. Videoauflösung: 960x576 Pixel max. 8 BNC-Eingänge / Full-HD HDMI/VGA-Ausgang eSATA Anschluss für externe Speicher Archivierung via USB 2.0 & DVD RW Speicherkapazität: 5,0 TB (max. 3 HDD) Livebild & Playback Zoom (2x) Browser-Zugriff, iRAS/RAS Mobile Steuerung Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung Telemetriesteuerung über RS-485	**Listenpreis:** 1.630,00 EUR
	DLR-2104/1.0TBV **Art.-Nr. 207934** Digitaler Video Rekorder, 4-Kanal, H.264, 960x576, 100fps, 1TB, Alarm	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 960x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 100 B./Sek. max. Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) Speicherkapazität: 1,0 TB Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung RS-232/RS-485 für PC und Telemetrie	**Listenpreis:** 519,00 EUR
	DLR-2108/1.0TBV **Art.-Nr. 207935** Digitaler Video Rekorder, 8-Kanal, H.264, 960x576, 200fps, 1TB, Alarm	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 960x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 B./Sek. max. Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) Speicherkapazität: 1,0 TB Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung RS-232/RS-485 für PC und Telemetrie	**Listenpreis:** 619,00 EUR
	DLR-2116/1.0TBV **Art.-Nr. 207936** Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, 960x576, 400fps, 1TB, Alarm	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 960x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B./Sek. max. Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) Speicherkapazität: 1,0 TB Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung RS-232/RS-485 für PC und Telemetrie	**Listenpreis:** 719,00 EUR

Aufzeichnung, Storage / Digitale Video Rekorder

	DLR-2116/4.0TBV **Art.-Nr. 208349** Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, 960x576, 400fps, 4TB, Alarm	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 960x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B./Sek. max. Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) Speicherkapazität: 4,0TB Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung RS-232/RS-485 für PC und Telemetrie	**Listenpreis:** 1.019,00 EUR
	DLR-1004/1000V **Art.-Nr. 73182** Digitaler Video Rekorder, 4-Kanal, H.264, 720x576, 100fps, 1TB	**Hauptmerkmale:** Quadplex-Betrieb H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 704x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 100 B./Sek. max. FBAS- und VGA-Ausgang Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) 1000GB SATA-Festplatte Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung Webguard Remote Software	**Listenpreis:** 419,00 EUR
	DMR-5116/10TB **Art.-Nr. 207772** Hybrid Video Rekorder 16-Kanal analog, 16-Kanal IP, H.264, HDMI, DVD, Audio, 10TB	**Hauptmerkmale:** 16 Kanal IP, 16 Kanal SD, H.264 Kompression Aufnahme 400fps@704x576 / 70fps@2MP (IP) HDMI Full HD Unterstützung (1920 x 1080) eSATA und iSCSI Anschluß Integriertes DVD-RW Laufwerk Maximal 5 interne Festplatten 16 x Audio-IN, 1 x Audio-OUT USB 2.0, RS-485, RS-232 Interface Simultan Live & Playback am Hauptmonitor Spiegelung der Festplatte möglich ATM/POS Text Einblendung 2x-4x digital Zoom	**Listenpreis:** 3.925,00 EUR
	DLR-2104/3.0TBV **Art.-Nr. 208535** Digitaler Video Rekorder, 4-Kanal, H.264, 960x576, 100fps, 3TB, Alarm	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 960x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 100 B./Sek. max. Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) Speicherkapazität: 3,0TB Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung RS-232/RS-485 für PC und Telemetrie	**Listenpreis:** 819,00 EUR
	DLR-2108/3.0TBV **Art.-Nr. 208536** Digitaler Video Rekorder, 8-Kanal, H.264, 960x576, 200fps, 3TB, Alarm	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 960x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 B./Sek. max. Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) Speicherkapazität: 3,0 TB Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung RS-232/RS-485 für PC und Telemetrie	**Listenpreis:** 919,00 EUR
	DLR-2116/6.0TBV **Art.-Nr. 209459** Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, 960x576, 400fps, 6TB, Alarm	**Hauptmerkmale:** 960H Unterstützung, Pentaplex-Betrieb Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang H.264 Video-Kompressionsverfahren Videoauflösung: 960x576 Pixel max. Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B./Sek. max. Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet) Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0 Livebild & Playback Zoom (2x) Speicherkapazität: 6,0TB Integrierter Bewegungsmelder Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung RS-232/RS-485 für PC und Telemetrie	**Listenpreis:** 1.319,00 EUR

Aufzeichnung, Storage / Digitale Video Rekorder

DLR5-16/9.0TBD
Art.-Nr. 209821

Digitaler Video Rekorder, 16-Kanal, H.264, 9,0 TB, 960H, 400fps, 960x576, DVD-RW

Hauptmerkmale:

960H Unterstützung
Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang
Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 400 B./Sek.
Videoauflösung: 960x576 Pixel max.
16 BNC-Eingänge / Full-HD HDMI/VGA-Ausgang
eSATA Anschluss für externe Speicher
Archivierung via USB 2.0 & DVD RW
Speicherkapazität: 9,0 TB (max. 3 HDD)
Livebild & Playback Zoom (2x)
Browser-Zugriff, iRAS/RAS Mobile Steuerung
Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung
Telemetriesteuerung über RS-485

Listenpreis:

2.070,00 EUR

Monitore / Full HD & HD ready Monitore 16:9

VMC-27LED
Art.-Nr. 200874

27" (68,6cm) LCD/TFT Monitor, Full HD, 1920x1080, LED, 3D-Comb Filter, HDMI, VGA

Hauptmerkmale:

27" (68,6 cm) Full HD LCD/TFT Monitor
Auflösung 1920x1080, 16:9
LED Backlight Technologie
3D Kammfilter, De-Interlace & Noise Reduction
Anti-Burn Pixel Protection
HDMI-, DVI-, VGA-, Y/C-, Composite-Eingänge
Stereo Audio Eingänge
Benutzerfreundliches On-Screen Menü
Metallgehäuse inklusive Standfuß
Schnelle Signalumschaltung
Schutzglass Härtegrad: 6,5H

Listenpreis:
1.220,00 EUR

VMC-22LED
Art.-Nr. 203926

21,5" (54,6cm) LCD/TFT Monitor Full HD, 1920x1080, LED, 3D-Comb Filter, HDMI, VGA

Hauptmerkmale:

21,5" (54,6 cm) Full HD LCD/TFT Monitor
Auflösung 1920x1080, 16:9
LED Backlight Technologie
3D Kammfilter, De-Interlace & Noise Reduction
Line Shift Einbrennschutz
HDMI-, DVI-D, VGA-, Y/C-, Composite-Eingänge
Stereo Audio Eingänge
Benutzerfreundliches On-Screen Menü
Metallgehäuse mit Stützarm
Schutzglass Härtegrad: 8H

Listenpreis:
690,00 EUR

VMC-32LEDM
Art.-Nr. 209805

32" (81cm) LCD/TFT Monitor, 1920x1080, 3D-Comb Filter, LED, HDMI, DVI-D, Y/C, VGA

Hauptmerkmale:

32" (81cm) Full HD LCD/TFT Monitor
Auflösung 1920 x 1080, 16:9
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
LED-Hintergrundbeleuchtung
Metallgehäuse inklusive Standfuß
PIP / PBP Multi Display Funktion
3D Comb Filter, De-Interlace Noise Reduction
Verschiedene Menüsprachen wählbar
HDMI-, DVI-, Y/C-, VGA-, Composite-Eingänge
Audio-Eingänge,Integrierte Lautsprecher
IR Fernbedienung

Listenpreis:
1.550,00 EUR

Monitore / SD Monitore 4:3

	VMC-8LCD-CM01B **Art.-Nr. 203450** 8" (20,3cm) LCD/TFT Monitor, 1024x768, schwarzes Metallgehäuse, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 8" (20,3cm) Bildschirmdiagonale Automatische PAL/NTSC-Umschaltung Mehrsprachige Bildschirm-Menüs Auflösung: 800x600, 1024x768,1152x864 Pixels FBAS- und RGB-Eingang Robustes Metallgehäuse Betriebsspannung: 12VDC Zubehör: Netzgerät, Fernbedienung, VGA-Kabel Vielfältige Einsatzmöglichkeiten	**Listenpreis:** 450,00 EUR
	VMC-8LCD-CP01B **Art.-Nr. 203669** 8,0" (20,3cm) LCD/TFT Monitor, 1024x768, 12VDC, Standfuß, Silbergrau	**Hauptmerkmale:** 8" (20,3cm) Bildschirmdiagonale Automatische PAL/NTSC-Umschaltung Mehrsprachige Bildschirm-Menüs Auflösung: 1024x768 Pixels 2x FBAS-,RGB- und Audioeingang Eingebauter Lautsprecher Anschraubbarer Aufstellwinkel Betriebsspannung: 12VDC/24VDC Robustes Kunststoffgehäuse Vielfältige Einsatzmöglichkeiten	**Listenpreis:** 380,00 EUR
	VMC-19LEDOPC4 **Art.-Nr. 205294** 19" (48cm) LCD/TFT Monitor, 1280x1024, LED, 2x FBAS, Y/C, HDMI, RGB, Audio, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Professioneller LCD/TFT-Monitor Automatische PAL/NTSC-Erkennung Mehrsprachige Bildschirm-Menüs 3D-Kammfilter / Zeilenentflechtung Auflösung: 1280x1024 Pixels (SXGA) 2xFBAS, S-Video, HDMI, RGB und Audio-In Hoher Kontrast und Helligkeitsumfang Schnelle Signalumschaltung und Reaktionszeit Integrierte Lautsprecher Betriebsspannung: 12VDC Robustes, kompaktes Kunststoffgehäuse Integrierter Standfuß	**Listenpreis:** 533,00 EUR
	VMC-10.4LED-CP **Art.-Nr. 206766** 10,4" (26,4cm) LCD/TFT Monitor, 1024x768, LED, 12VDC, mit Standfuß, silbergrau	**Hauptmerkmale:** 10,4" (26,4cm) Bildschirmdiagonale LED Hintergrundbeleuchtung Mehrsprachige Bildschirm-Menüs Auflösung: 1024x768 Pixels FBAS-,RGB- und Audioeingänge Eingebauter Lautsprecher Anschraubbarer Aufstellwinkel Spannungsversorgung: 12VDC Robustes Kunststoffgehäuse Vielfältige Einsatzmöglichkeiten	**Listenpreis:** 565,00 EUR
 Abbildung ähnlich	**VMC-10.4LED-CM** **Art.-Nr. 206767** 10,4" (26,4cm) LCD/TFT Monitor, 1024x768, LED, 12VDC, schwarzes Metallgehäuse	**Hauptmerkmale:** 10,4" (26,4cm) Bildschirmdiagonale LED Hintergrundbeleuchtung Mehrsprachige Bildschirm-Menüs Auflösung: 1024x768 Pixels FBAS-, RGB-Eingang Auto. Bildschirmanpassung bei PC-Betrieb Anschraubbarer Aufstellwinkel (Option) Spannungsversorgung: 12VDC Robustes Metallgehäuse Vielfältige Einsatzmöglichkeiten	**Listenpreis:** 630,00 EUR
	VMC-19LEDM **Art.-Nr. 208366** 19" (48cm) LCD/TFT, Industrie Monitor, 1280x1024, 12V, Schutzglas, HDMI, VGA, LED	**Hauptmerkmale:** Professioneller PAL/NTSC LCD/TFT Monitor Mehrsprachige Bildschirm-Menüs Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 3D Kammfilter Auflösung: 1280x1024 Pixel FBAS, S-Video, HDMI, RGB- und Audio-Eingänge Schnelle Signalumschaltung, kurze Reaktionszeit Artefakt, Rausch- & Bewegungsunschärfen-Reduktion Robustes, kompaktes Metallgehäuse, Schutzglas Integrierte Lautsprecher IR-Fernbedienung Fertig für Rack Mount, Tilt bis zu 90°	**Listenpreis:** 650,00 EUR

Monitore / SD Monitore 4:3

	VMC-17LCDM **Art.-Nr. 208374** 17" (43cm) LCD/TFT Industrie Monitor, 1280x1024, 12VDC, Schutzglas, HDMI, VGA	**Hauptmerkmale:** Professioneller PAL/NTSC LCD/TFT Monitor Mehrsprachige Bildschirm-Menüs Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 3D Kammfilter Auflösung: 1280x1024 Pixel FBAS, S-Video, HDMI, RGB- und Audio-Eingänge Schnelle Signalumschaltung, kurze Reaktionszeit Artefakt, Rausch- & Bewegungsunschärfen-Reduktion Robustes, kompaktes Metallgehäuse, Schutzglas Integrierte Lautsprecher IR-Fernbedienung Fertig für Rack Mount, Tilt bis zu 90°	**Listenpreis:** 570,00 EUR
	VMC-5.6/2-LCD **Art.-Nr. 90567** 5,6" (14,3cm) LCD/TFT Monitor, 640x480, LED, 2x FBAS, 2x Audio, 12VDC	**Hauptmerkmale:** 5,6" (14,3cm) Bildschirmdiagonale Automatische PAL/NTSC-Erkennung Auflösung: 640x480 Bildpunkte 2 Video- und Audio-Eingänge Bildschirm-Menüeinstellung Integrierter Lautsprecher Spannungsversorgung: 12 bis 30VDC Geringe Leistungsaufnahme Robustes Kunststoffgehäuse mit Aufstellfuß	**Listenpreis:** 225,00 EUR
	VMC-5.6/2S-LCD **Art.-Nr. 90569** 5.6" (14,3cm) LCD/TFT Service Monitor, LED, 640x480, 2x FBAS, 2x Audio, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Farb Service-Monitor 5,6" (14,3cm) Bildschirmdiagonale Automatische PAL/NTSC-Erkennung Auflösung: 640x480 Bildpunkte 2 Video- und Audioeingänge / Audioausgang Bildschirm-Menüeinstellung Spannungsversorgung: 12 bis 30VDC 1,8Ah Akkupack mit Ladegerät Vibrationsgeschützt Robuster Tragekoffer	**Listenpreis:** 310,00 EUR
	VMC-17LEDOPC4 B **Art.-Nr. 209575** 17" (43cm) LCD/TFT Monitor, 1280x1024, 2x FBAS, Y/C, HDMI, RGB, Audio, 12V	**Hauptmerkmale:** Professioneller LCD/TFT-Monitor Automatische PAL/NTSC-Erkennung Mehrsprachige Bildschirm-Menüs 3D-Kammfilter / Zeilenentflechtung Auflösung: 1280x1024 Pixels (SXGA) 2xFBAS, S-Video, HDMI, RGB und Audio-In Hoher Kontrast und Helligkeitsumfang Schnelle Signalumschaltung und Reaktionszeit Integrierte Lautsprecher Betriebsspannung: 12VDC Robustes, kompaktes Kunststoffgehäuse Integrierter Standfuß	**Listenpreis:** 460,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	VDOME/WB8 **Art.-Nr. 200536** Wandmontage-Halterung für eneo GXD-16xx/-17xx serie	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 96,00 EUR
	PLD-WMB1 **Art.-Nr. 200825** Wandmontagearm für Domes, eneo PLD, PXD, HDD- PTZ Serie, 348mm, Sicherungsseil	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 96,00 EUR
	PLD-WMB2 **Art.-Nr. 200826** Wandmontagearm für Domes, eneo PLD, PXD, HDD-PTZ, Serie, 184mm, Sicherungsseil	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 60,00 EUR
	PLD-CMT1 **Art.-Nr. 200827** Deckenmontagearm, für Domes eneo PLD, PXD Serie, 250mm, Sicherungsseil	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 72,00 EUR
	PLD-AKS1 **Art.-Nr. 200829** Anschlussbox, für eneo PLD-WMB1, PLD-WMB2, Netzgerät NE-135	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 145,00 EUR
	PLD-AKS3 **Art.-Nr. 200832** Eckmontage Anschlussbox, für eneo PLD-WMB1, PLD-WMB2, Netzgerät NE-135	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 145,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	PLD-PMA1 **Art.-Nr. 200834** Mastmontage Adapter, für eneo PLD-WMB1, PLD-WMB2	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 69,00 EUR
	PLD-AKS2 **Art.-Nr. 200835** Mastmontage Anschlussbox, für eneo PLD-WMB1, PLD-WMB2, Netzgerät NE-135	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 155,00 EUR
	PM-42A **Art.-Nr. 202641** Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M Candid L, W3, WB1, AK-5	**Hauptmerkmale:** Mastmontageadapter für eneo W3, Candid, Candid BC und WB1 Wandarm,Ak-5 Robuste Konstruktion Montagefertig mit 2 Befestigungsbändern Farbe: Pantone 7541	**Listenpreis:** 49,00 EUR
	DOME-WB1 **Art.-Nr. 202642** Wandarm, Callisto Dome Serie	**Hauptmerkmale:** Wandarm für eneo Callisto Dome Serie	**Listenpreis:** 65,00 EUR
	AK-4 **Art.-Nr. 202888** Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Candid Large Serie	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 109,00 EUR
	DOME-WB2 **Art.-Nr. 203696** Wandarm, für eneo NLD, NXD-2012xx, EDMC-3221 Dome Serie	**Hauptmerkmale:** Wandarm für eneo Dome Serien Geeignet für NLD, NXD-2012xx, EDMC-3221	**Listenpreis:** 55,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	DOME/WEDGE2 **Art.-Nr. 207192** Keiladapter, Callisto Dome Serie	**Hauptmerkmale:** Keil Adapter für eneo Callisto Dome Serie Neigung 15° Decken und Wandmontage Neigebereich Dome mit Adapter 10°min ~ 75°max Für Innenbereich	**Listenpreis:** 30,00 EUR
	PMK-1 **Art.-Nr. 207662** Montage Kit PXD-5362	**Hauptmerkmale:** Kit für Deckenabhängung und Wandarm	**Listenpreis:** 29,00 EUR
	PLD-WBM3 **Art.-Nr. 207663** Wandarm für PMK-1, 184mm	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 72,00 EUR
	WD-9N **Art.-Nr. 70023** Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, schwarz	**Hauptmerkmale:** Für Wandmontage Robuste Aluminiumkonstruktion Einstellkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig Traglast 3kg	**Listenpreis:** 18,00 EUR
	WD-18 **Art.-Nr. 70688** Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, Beige	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckenbefestigung Robuste Konstruktion Einstellkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 10,00 EUR
	WD-21/RAL9006 **Art.-Nr. 70697** Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, RAL9006	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckenbefestigung Robuste Aluminiumkonstruktion Einstellkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 17,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	WD-23 **Art.-Nr. 70771** Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckenbefestigung Robuste Aluminium Konstruktion Einstellkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 12,00 EUR
	WD-12/E-WA **Art.-Nr. 70834** Wandarm, Kugelkopf, ausziehbar, 1/4" Befestigungsschraube, RAL9006	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckenbefestigung Verstellbarer Montageabstand der Kamera Robuste Aluminiumkonstruktion Einstellkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 29,00 EUR
	WD-12-WA **Art.-Nr. 70835** Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamera Schraube, 140mm, RAL9006	**Hauptmerkmale:** Für Wand- und Deckenbefestigung Robuste Aluminiumkonstruktion Einstellkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 19,00 EUR
	WD-8/MK **Art.-Nr. 71310** Wandarm mit Gelenkkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, schwarz	**Hauptmerkmale:** Für Wandmontage Robuste Aluminiumkonstruktion Einstellbarer Gelenkkopf Montagefertig	**Listenpreis:** 23,00 EUR
	VQ6057/6045RMK1 **Art.-Nr. 72556** 19"-Montagesatz für 1x ENEO Quad Splitter VCQ-6057 und VBQ-6045	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 21,00 EUR
	VQ6056/6044RMK2 **Art.-Nr. 72557** 19"-Montagesatz für 2x ENEO Quad Splitter VCQ-6057 und VBQ-6045	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 16,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	MK-5-W **Art.-Nr. 73173** Mastmontagearm mit Gelenkkopf für Wetterschutzgehäuse, RAL9002	**Hauptmerkmale:** Für Mastbefestigung (80-180mm) Zur Montage von kleinen Kameraeinheiten Robuste Konstruktion Montagefertig mit 2 Stahl-Befestigungsbändern	**Listenpreis:** 69,00 EUR
	WD-16/MK-W **Art.-Nr. 73177** Wandmontagearm mit Gelenkkopf für VHM Gehäuseserie , RAL9016	**Hauptmerkmale:** Für Wandbefestigung Zur Montage von Kameraschutzgehäusen (Serie VHM) Verdeckte Kabelführung Robuste Aluminiumkonstruktion Gelenkkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 39,00 EUR
	EDC-CMA2 **Art.-Nr. 74054** Eckmontagewinkel für EDC-IPx1/OPx1 Gehäuse und Wandarm EDC/WMB1	**Hauptmerkmale:** Für Eckbefestigung Für die Aufnahme der Wandmontagearme EDC-WMB Robuste Aluminium Konstruktion Farbe: Pantone Cool Gray 1C Montagefertig	**Listenpreis:** 27,00 EUR
	EDC-PM7 **Art.-Nr. 74055** Mastmontageset für EDC-IPx1/OPx1 Gehäuse und Wandarm EDC/WMB1	**Hauptmerkmale:** Für Mastbefestigung (70-140mm) Für die Aufnahme der Wandmontagearme EDC-WMB Robuste Aluminium-Konstruktion Farbe: Cool Gray 1C Montagefertig	**Listenpreis:** 27,00 EUR
	EDC-AKS1 **Art.-Nr. 74125** Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A	**Hauptmerkmale:** Anschluss für Dome-Kameragehäuse EDC-2 Serie Eingangsspannung: 230VAC Ausgangsleistung: 24VAC/3,0A Klemmen für Signal/Daten und Alarmweiterleitung Wetterfestes Aluminiumgehäuse für Wandmontage Schwenkbarer Deckel kombiniert mit Montagearm Schutzart: IP66	**Listenpreis:** 179,00 EUR
	EDC-WMB1 **Art.-Nr. 74127** Wandmontagearm für EDC(H)-Domekameras mit Befestigungsbeipack	**Hauptmerkmale:** Für Wandbefestigung der Domekameraserie EDC(H) Verdeckte Kabelführung Robuste Aluminiumkonstruktion Gelenkkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 78,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	EDC-CMT1 **Art.-Nr. 74128** Deckenrohr mit Flansch für EDC(H) _ EDMC/E Dome Kamera Gehäuse	**Hauptmerkmale:** Deckenbefestigung für Domekameras EDC(H)_ EDMC/E Verdeckte Kabelführung Robustes Stahlrohr mit Montageflansch Montagefertig	**Listenpreis:** 67,00 EUR
	EDC-AKS1/MP **Art.-Nr. 74138** Adapterplatte für Befestigung EDC-AKS1 an EDC-PM7 oder EDC-CMA2	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 27,00 EUR
	VDOME/WB2 **Art.-Nr. 74151** Wandmontage Halterung für vandalismus- geschützte Domekameras SM/VF Serie	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 52,00 EUR
	EDMC/CWB-1 **Art.-Nr. 74155** Wand-/Deckenmontage-Halterung für Dome Serie EDMC, NTD, NLD, NXD & VKCD-1375	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 109,00 EUR
	VDA/AVU-RMK1 **Art.-Nr. 76407** 19"-Einschub für 1xVDA-8CA, AVU-8/2AL-2	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 26,00 EUR
	DNK **Art.-Nr. 79350** Einstellsockel, schwarz	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 20,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	PM-6S **Art.-Nr. 79592** Mastmontageadapter für 1 Wandarm, (50-140mm Mast), RAL9002	**Hauptmerkmale:** Für Mastbefestigung Befestigung von Wandarmen WD-5/MK oder WD-7/MK Für Gehäuseserien: VTL und VTL/WW Robuste Konstruktion Montagefertig	**Listenpreis:** 36,00 EUR
	PM-6D **Art.-Nr. 79593** Mastmontageadapter für 2 Wandarme, (50-140mm Mast), RAL9002	**Hauptmerkmale:** Für Mastbefestigung Befestigung von 2 Wandarmen WD-5/MK oder WD-7/MK Für Gehäuseserien: VTL und VTL/WW Robuste Konstruktion Montagefertig	**Listenpreis:** 47,00 EUR
	CMA-2 **Art.-Nr. 79613** Eckmontagewinkel für Wandmontagearme WD-5, WD-7, VTL-WW, VHK-WW, RAL9002	**Hauptmerkmale:** Für Gehäuse-Eckbefestigung Kabeldurchlass zum Wandmontagearm Robuste Aluminiumkonstruktion Montagefertig	**Listenpreis:** 32,00 EUR
	WD-5/MK **Art.-Nr. 79750** Wandmontagearm mit Gelenkkopf für Wetterschutzgehäuse, schwarz	**Hauptmerkmale:** Für Wandbefestigung Zur Montage von Kameraschutzgehäusen Robuste Aluminiumkonstruktion Gelenkkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 41,00 EUR
	WD-7/MK **Art.-Nr. 79790** Wandmontagearm mit Gelenkkopf für Wetterschutzgehäuse VTL-W Serie, schwarz	**Hauptmerkmale:** Für Wandbefestigung Zur Montage von Kameraschutzgehäusen (Serie VTL) Robuste Aluminiumkonstruktion Gelenkkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 29,00 EUR
	WD-7/MK-GW **Art.-Nr. 79793** Wandmontagearm mit Gelenkkopf für Wetterschutzgehäuse, RAL9002	**Hauptmerkmale:** Für Wandbefestigung Zur Montage von Kameraschutzgehäusen Robuste Aluminiumkonstruktion Gelenkkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig Pulverbeschichtet, RAL9002	**Listenpreis:** 29,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	VMC-LCD/WCMB-1 **Art.-Nr. 90394** Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15"/17"/19" P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie	**Hauptmerkmale:** Für Wand/Deckenmontage von LCD-Monitoren 15"-19" Robuste Aluminiumkonstruktion Gelenkkopf mit großem Verstellbereich Montagefertig	**Listenpreis:** 81,00 EUR
	VMC-LCD/WMB-4 **Art.-Nr. 90468** Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23", schwenk- und neigbar	**Hauptmerkmale:** Für Wandmontage von TFT/LCD-Monitoren bis 23" Schwenk- und neigbare Einstellung Verstellbereich: +/-90° Horizontal und Vertikal Drehbereich: 270° (Pivot-Funktion) Monitorbefestigung: Vesa 75mm/Vesa 100mm, 4x4mm Robuste Stahlkonstruktion Tragkraft: 13kg Wandmontageplatte mit Schwalbenschwanzführung Montagefertig	**Listenpreis:** 74,00 EUR
	LCD-ST/CM1 **Art.-Nr. 90491** Tischstandfuß für LCD-Monitor VMC-8.4 und VMC-10.4, CM-Serie	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 48,00 EUR
	LCD-ST/HM **Art.-Nr. 90553** Tischstandfuß für LCD-Monitor, Serie VMC-15"/17"/19", VESA Standard	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 67,00 EUR
	VDOME/WB6 **Art.-Nr. 92767** Wandmontage-Halterung, für eneo GXD-16xx/-17xx serie	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 76,00 EUR
	PM-6S/VHM **Art.-Nr. 208848** Mastmontageadapter für Wandarm, (50-140mm Mast), RAL9002	**Hauptmerkmale:** Mastmontageset für WD-16/MK-W Für Gehäuseserien: VHM Robuste Konstruktion Montagefertig	**Listenpreis:** 115,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

	VMC-LCD/WMB-2 **Art.-Nr. 208865** Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA	**Hauptmerkmale:** Für Wandmontage von TFT/LCD-Monitoren Tragfähigkeit bis 30kg VESA 75x75mm, 100x100mm, 50x50mm Für LCD-Monitore von 8" bis 24" Inklusive benötigter Montagematerialien	**Listenpreis:** 29,00 EUR
	VMC-LCD/CMB-3 **Art.-Nr. 208870** Deckenhalterung, für TFT/LCD Monitore, 15" bis 37", VESA	**Hauptmerkmale:** Für Deckenmontage von LCD-Monitoren bis 30kg VESA 75x75mm,100x100mm,200x100mm,200x200mm Stufenweise fixierbar 625mm~875mm +/-90° schwenkbar, 0°~20° neigbar Farbe schwarz Robuste Konstruktion Inklusive aller benötigten Montagematerialien	**Listenpreis:** 89,00 EUR
	VMC-LCD/WMB-3 **Art.-Nr. 208875** Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, 26" bis 47", VESA, 10° neigbar	**Hauptmerkmale:** Für Wandmontage von Monitoren bis 75kg Für LCD-Monitore von 26" bis 47" VESA-Standard kompatibel bis zu 405x410mm Stufenlos neigbar bis 10° Geringer Wandabstand (45mm) Bewegliches Schienensystem Einfache und sichere Montage Inklusive aller benötigten Montagematerialien	**Listenpreis:** 109,00 EUR
	DOME/BASIS1 **Art.-Nr. 209831** Aufbauadapter, Callisto Dome Serie	**Hauptmerkmale:** Aufbauadaptor für eneo Callisto Dome Serie Decken und Wandmontage Für Innenbereich	**Listenpreis:** 30,00 EUR
 Abbildung ähnlich	**AK-5** **Art.-Nr. 209832** Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66	**Hauptmerkmale:** Kabelverteiler und Keiladapter in einem Saubere und professionelle Installation Für Wand und Deckenmontage Einfache und schnelle Kabelverbindung	**Listenpreis:** 59,00 EUR
	DOME-WB1+DOME/ Basis1 **Art.-Nr. 209880** Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie	**Hauptmerkmale:** Wandarm für eneo Callisto Dome Serie	**Listenpreis:** 89,00 EUR

Zubehör / Montagehalterung

Abbildung ähnlich	**PEC-CMA1** **Art.-Nr. 210750** Eckmontagewinkel für EDC-WMB1, PLD-WMB1, PLD-WMB2	**Hauptmerkmale:** Für Eckbefestigung der Wandmontagearme EDC-WMB1, PLD-WMB1, PLD-WMB2 Robuste Stahlblechkonstruktion Galvanische Vorbehandlung gegen Rost Pulverbeschichtet: RAL9001 Montagefertig	**Listenpreis:** 80,00 EUR

Zubehör / SNK/PT

	VPT-40/24V RAL7035 **Art.-Nr. 200689** Schwenk-/Neigekopf, 24VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 20kg Ansteuerspannung: 24VAC 50/60Hz-Betrieb Winkelspiel: ‹0,2° Hohe Drehmomente Gehärtete Zahnräder Verwindungssteifes Gehäuse Wartungsfreier Betrieb Schutzart: IP66 Optionen: Heizung	**Listenpreis:** 820,00 EUR
	VPT-40/230V RAL7035 **Art.-Nr. 200690** Schwenk-/Neigekopf, 230VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 20kg Ansteuerspannung: 230VAC 50/60Hz-Betrieb Winkelspiel: ‹0,2° Hohe Drehmomente Gehärtete Zahnräder Verwindungssteifes Gehäuse Wartungsfreier Betrieb Schutzart: IP66 Optionen: Heizung	**Listenpreis:** 820,00 EUR
	VPT-40/24V-POT RAL7035 **Art.-Nr. 200691** Schwenk-/Neigekopf, Potentiometer, 24VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 20kg Ansteuerspannung: 24VAC 50/60Hz-Betrieb Winkelspiel: ‹0,2° Hohe Drehmomente Gehärtete Zahnräder Potentiometer an beiden Achsen Verwindungssteifes Gehäuse Wartungsfreier Betrieb Schutzart: IP66 Optionen: Heizung	**Listenpreis:** 1.005,00 EUR
	VPT-501 RAL7035 **Art.-Nr. 200693** Schwenk-/Neigekopf, 100°/Sek. max., RS-485, 24VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 12kg Geschwindigkeit: 100°/Sek. max. Drehbereich: +/-180° Winkelspiel: ‹0,2° 64 Festpositionen speicherbar Autopan-Betrieb RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll) Betriebsspannung: 24VAC 50/60Hz Schutzart: IP65 Gehäusefarbe: RAL7035 Wartungsfreier Betrieb Option: Zusatzheizung	**Listenpreis:** 2.140,00 EUR
	VPT-601 RAL7035 **Art.-Nr. 200694** Schwenk-/Neigekopf, 360°, 100°/Sek. max. RS-485, 230VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 12kg Geschwindigkeit: 100°/Sek. max. Drehbereich: 360° (Endlos) Winkelspiel: ‹0,2° 64 Festpositionen speicherbar Autopan-Betrieb RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll) Betriebsspannung: 230VAC/50Hz Gehäusefarbe: RAL7035 Schutzart: IP65 Wartungsfreier Betrieb Option: Zusatzheizung	**Listenpreis:** 3.051,00 EUR
	WD-2N1G-RAL7035 **Art.-Nr. 202413** Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe VPT-40, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Für Wandbefestigung Für Schwenk- und Schwenk/Neigeköpfe Robuste Konstruktion Montagefertig Option: Gelenkkopf GK-2/N1	**Listenpreis:** 105,00 EUR

Zubehör / SNK/PT

	GK-2/N1G **Art.-Nr. 202415** Gelenkkopf für WD-2N1, MK-1N1 und MK-21, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Für die Befestigung von Kameraschutzgehäusen Empfohlen für WD-2N1, MK-1N1, MK-21 Robuste Stahlkonstruktion Montagefertig	**Listenpreis:** 58,00 EUR
	MK-22G **Art.-Nr. 202418** Mastaufsatzkonsole für 360° S/N-Köpfe, 200mm Höhe, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Für Mastaufsatzmontage Zur Montage von S/N-Köpfen mit Mittelkabelauslass Robuste Konstruktion Montagefertig	**Listenpreis:** 95,00 EUR
	WD-32 RAL7035 **Art.-Nr. 203427** Wandmontagearm für Schwenk-/Neigeköpfe, RAL7035, VPT-40, 501 Serie	**Hauptmerkmale:** Wandmontage der eneo S -Kopf Serien Robuste Aluminiumguss-Konstruktion Farbe: RAL7035 Montagefertig Option: Mastmontageadapter PM-7	**Listenpreis:** 87,00 EUR
	VPT-40/24VHZ-K **Art.-Nr. 73228** Heizungs-Kit für VPT-40/24VAC	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 75,00 EUR
	VPT-40/230VHZ-K **Art.-Nr. 73229** Heizungs-Kit für VPT-40/230VAC	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 75,00 EUR
	VPT-501/HZ RAL7035 **Art.-Nr. 75309** Schwenk-/Neigekopf mit Heizung, 24VAC, 100°/Sek. max., RS-485, 24VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 12kg Geschwindigkeit: 100°/Sek. max. Drehbereich: +/-180° Winkelspiel: ‹0,2° 64 Festpositionen speicherbar Autopan-Betrieb RS-485 Steuerungs-Schnittstelle Betriebsspannung: 24VAC 50/60Hz Schutzart: IP65 Gehäusefarbe: RAL7035 Wartungsfreier Betrieb Serienmäßig mit Heizung	**Listenpreis:** 2.340,00 EUR

Zubehör / SNK/PT

	VPT-601/HZRAL7035 **Art.-Nr. 75311** Schwenk-/Neigekopf mit Heizung 360°, 100°/Sek. max., RS-485, 230VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 12kg Geschwindigkeit: 100°/Sek. max. Drehbereich: 360° (Endlos) Winkelspiel: ‹0,2° 64 Festpositionen speicherbar Autopan-Betrieb RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll) Betriebsspannung: 230VAC/50Hz Gehäusefarbe: RAL7035 Schutzart: IP65 Wartungsfreier Betrieb Serienmäßig mit Heizung	**Listenpreis:** 3.251,00 EUR
	VPT-40/230VHZ RAL7035 **Art.-Nr. 75406** Schwenk-/Neigekopf mit Heizung, 230VAC, RAL7035	**Hauptmerkmale:** Tragfähigkeit bis 20kg Ansteuerspannung: 230VAC 50/60Hz-Betrieb Winkelspiel: ‹0,2° Hohe Drehmomente Gehärtete Zahnräder Verwindungssteifes Gehäuse Wartungsfreier Betrieb Schutzart: IP66 Serienmäßig mit Heizung	**Listenpreis:** 950,00 EUR

Zubehör / Anschlusstechnik

NE-135
Art.-Nr. 200828

Netzgerät, für Domes eneo PLD, PXD Serie, 230V/24VAC, 3A, IP66

Hauptmerkmale:

Netzteil für Anschlussboxen der PLD und PXD Serie

Listenpreis:
171,00 EUR

C95
Art.-Nr. 202694

Crimpzange, für BNC-Stecker, RG 58/59/62

Hauptmerkmale:

Listenpreis:
25,13 EUR

VT-PS12DC-11
Art.-Nr. 203658

Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Hauptmerkmale:

Eingangsspannung: 100-240VAC
Ausgangsleistung: 12VDC/1A
1,8m Sekundärleitung mit DC-Hohlstecker
Kunststoffgehäuse

Listenpreis:
16,00 EUR

VT-PS12DC-12
Art.-Nr. 204466

Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden

Hauptmerkmale:

Eingangsspannung: 100-240VAC
Ausgangsleistung: 12VDC/1,5A
Sekundärleitung ca. 15 cm offene Enden
Kunststoffgehäuse
Für AK-4 Kameraanschlusskasten

Listenpreis:
29,00 EUR

NE-128
Art.-Nr. 70449

Netzgerät 230V/24VAC-5A, IP66

Hauptmerkmale:

Spannungsversorgung für Domekameras mit Antrieb Fastrax/Spectra, Esprit, S/N-Köpfe VPT-40/-41/-42
Eingangsspannung: 230VAC
Ausgangsleistung: 24VAC/5A
Kabel-Durchschleifklemmen für die Datenleitung
Schutzart: IP66

Listenpreis:
145,00 EUR

AK-2
Art.-Nr. 70456

Anschluss/Kabelverteilerkasten für Standard und Netzwerk-Kameras

Hauptmerkmale:

Universelle Kamera-Anschlussbox für Wandmontage
Für Netzanschluss und Fernversorgung
Als Mess- und Prüfstelle verwendbar
2-pol. Videoanschluss mit BNC-Prüfbuchse
8-pol. Klemmleiste für Steuer- oder Datenkabel
Polycarbonat Gehäuse mit:
1x Kabeleinführung M16x1,5mm
2x Kabeleinführungen M20x1,5mm
Abmessungen HxBxT: 120x120x55mm
Gewicht: 335g
Schutzart: IP65

Listenpreis:
120,00 EUR

Zubehör / Anschlusstechnik

AK-3
Art.-Nr. 70457

Kameraanschlusskasten, 230VAC Eingang, 24VAC-3,2A, 12VDC-1A Ausgänge

Hauptmerkmale:

Für universellen Kameraanschluss
Spannungseingang: 230V/50Hz
AC-Ausgang: 24V/3,2A
DC-Ausgang: 12V/1A-stabilisiert
Schaltbarer Netzspannungsausgang
Integrierte Service-Steckdose
BNC Videosignal-Prüfbuchse
9-pol. Stecker für RS-485 Datenschnittstelle
22-pol. Niederspannungs- und Signal-Anschluss
6 Kabeleinführungen
ABS-Gehäuse
Option: Einbau eines Mini-Zweidrahtsenders

Listenpreis:
450,00 EUR

NE-132/AC24V
Art.-Nr. 70527

Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A)

Hauptmerkmale:

Spannungsversorgung für Dome-Kameraserie ED(M)C
Eingangsspannung: 230VAC/50Hz
Netzanschluss: 1,8m mit 2-pol. Netzstecker
Ausgangsleistung: 24VAC/1,0A +/-5%
Sekundärleitung 1,8m mit freien Kabelenden
Für Innenraumbetrieb

Listenpreis:
27,00 EUR

NE-133
Art.-Nr. 70537

Netzgerät 100-240VAC/8x 12VDC-500mA

Hauptmerkmale:

Spannungsversorgung für Innenraumbetrieb
Anschluss von max. 8 DC12V-Kameras
Eingangsspannung: 100-240VAC oder 120-370VDC
Ausgangsleistung gesamt: 60W
Ausgang +/-10% einstellbar
Hoher Wirkungsgrad
Überlast- und Überspannungsschutz
Kurzschlussfest
100% Burn-in
9 Stopfbuchsen für die Kabeleinführung
Schutzart: IP54
Betriebstemperatur: -10°C - +50°C

Listenpreis:
172,00 EUR

VT-PS12DC-10
Art.-Nr. 70543

Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz

Hauptmerkmale:

Eingangsspannung: 100-240VAC, 50/60Hz
Steckbarer Netzanschluss mit Wechseleinsatz
Ausgangsleistung: 12VDC/2,5A (stabilisiert)
Sekundärleitung mit offenen Enden

Listenpreis:
55,00 EUR

VT-PS12DCDT1
Art.-Nr. 77773

Netzgerät 12VDC/1,0A, stab., Tischpult Version, 1,8m DC-Kabel m. offenen Enden

Hauptmerkmale:

Eingangsspannung: 230VAC/50Hz
Anschlusskabel mit offenen Enden
Ausgangsleistung: 12VDC/1,0A (stabilisiert)
Sekundärleitung mit offenen Enden
Tischpultausführung
Für Wandmontage geeignet

Listenpreis:
29,00 EUR

NE-112/2
Art.-Nr. 79423

Netzgerät 230VAC/12VDC (600mA), stabil., 24VAC (1000mA) für VHM Gehäuse

Hauptmerkmale:

Kamera-Spannungsversorgung für VHM-Gehäuseserie
Eingangsspannung: 230VAC/50Hz
Netzanschluss: Kabelklemmen
Ausgangsleistung: 12VDC/0,6A / 24VAC/1,0A
Sekundärleitungen mit freien Kabelenden
Steckanschlüsse für Thermostat, Heizung und Erdung

Listenpreis:
73,00 EUR

Zubehör / Anschlusstechnik

	NE-129/12V **Art.-Nr. 79661** Netzgerät 230V/12VDC-1,5A für Gehäuse Serie VTL-W/D-N2	**Hauptmerkmale:** Kamera-Netzgerät für Gehäuseserie VTL-W/D-N2 Eingangsspannung: 230VAC/50Hz Netzanschluss: Kabelklemmen Ausgangsleistung: 12VDC/1,25A (stabilisiert) Sekundärleitung mit freien Kabelenden	**Listenpreis:** 52,00 EUR
	NE-130/12V **Art.-Nr. 79662** Netzgerät 230V/12VDC-1,5A für Gehäuse Serie VTL-WWA	**Hauptmerkmale:** Kamera-Netzgerät für Gehäuseserie VTL-WWA Eingangsspannung: 230VAC/50Hz Netzanschluss: Kabelklemmen Ausgangsleistung: 12VDC/1,25A (stabilisiert) Sekundärleitung mit freien Kabelenden	**Listenpreis:** 75,00 EUR
	NE-115/24V **Art.-Nr. 79704** Netztransformator 230V/24VAC (400mA) für Gehäuseserie VTL	**Hauptmerkmale:** Kamera-Versorgung für Gehäuseserie VTL-W/D-N2 Eingangsspannung: 230VAC/50Hz Ausgangsleistung: 24VAC/0,4A Anschluss: Kabelklemmen	**Listenpreis:** 30,00 EUR
	A19 **Art.-Nr. 80270** BNC-Verbindungsstück T-Form Teflonisolation	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 3,76 EUR
	A14 **Art.-Nr. 83450** Übergangsstück BNC-Buchse auf Cinch-Stecker	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 0,75 EUR
	A25 **Art.-Nr. 83480** Übergangsstück BNC-Stecker auf Cinch-Buchse	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 0,50 EUR

Zubehör / Anschlusstechnik

	A80 **Art.-Nr. 84390** BNC Verbindungsstück L-Form	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 3,50 EUR
	EDC-OPX/ HD-SDI **Art.-Nr. 211360** Anschlusskabel für Fastrax HDD-2030PTZ1080 im Innen/Außengehäuse	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 53,00 EUR
	AK-4 CB **Art.-Nr. 210476** Anschlussplatine mit 12V Netzteil	**Hauptmerkmale:** Einbaunetzteil und Anschlussverteiler für AK-4 Spannungsversorgung 230VAC / 12VDC Ausgang Leistungsabgabe 26 Watt / 2.0 Ampere LSA Anschlussleiste oder RJ-45 Buchse für IP extern RJ-45 Buchse für Kameraeingang (PoE fähig) Kompatibel zu Candid und Callisto Serie Anschlussbuchse für 4- und 8-pin Anschlussstecker	**Listenpreis:** 87,00 EUR
	AK-4 Wireless Kit **Art.-Nr. 210477** WLAN Installationsset, 150+ Mbps, 5 GHz, IEEE802.11a/n, PoE	**Hauptmerkmale:** Easy Installation Wireless Kit 1 zu 1 Verbindung IEEE802.11a (54Mbit) und IEEE802.11n (300Mbit) Frequenz 5 GHz Datendurchsatz 150+ Mbps DD-WRT Firmware für eneo konfiguriert Sichere Verbindung MAC Filter, Passwortgeschützt Temperaturbereich: -30°C ~ 75°C Innen- und Außenanwendungen	**Listenpreis:** 640,00 EUR

Zubehör / Objektive

	F03Z06NDDC-MP **Art.-Nr. 207480** F1,6/8-50mm Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Geeignet für 1/2,7", 1/2,8", und 1/3" Kameras Variable Brennweite, 3 Megapixel Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Standard 4-pol. Anschlussstecker für Blendensteuerung Verstellbarer Mount für Kabelpositionierung	**Listenpreis:** 220,00 EUR
	F06Z10NDDC-1 **Art.-Nr. 41114** F1,4/6-60mm DC- Motorzoomobjektiv, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras CS-Mount Objektiv-Design ausschließlich für Motorisierung 10-fach Zoombereich Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard Ohne eingebautem Autoiris-Verstärker Qualitätsmotoren an Fokus und Zoom 4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung	**Listenpreis:** 535,00 EUR
	F05Z10NDDC **Art.-Nr. 43196** F1,4/5-50mm asphärisches DC-Objektiv, 1/3" CS, variable Brennweite	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras Variable Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard Ohne eingebautem Autoiris-Verstärker 4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung	**Listenpreis:** 132,00 EUR
	F03Z04M **Art.-Nr. 43212** F1,4/2,8-12mm asphär. Objektiv, 1/3" CS, variable Brennweite	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras Variable Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard Für Verwendung im Industrie- und Security-Bereich	**Listenpreis:** 86,00 EUR
	F03Z04NDDC **Art.-Nr. 43213** F1,4/2,8-12mm DC-Objektiv, 1/3" CS, variable Brennweite	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras Variable Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard Ohne Autoiris-Verstärker 4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung	**Listenpreis:** 106,00 EUR
	F03Z04NDDC-NFS **Art.-Nr. 43237** F1,4/2,8-11mm DC-Objektiv, Varifokal, Fokus Konstanthaltung, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras Fokus-Konstanthaltung (No-Focus-Shift) Variable Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard Ohne eingebautem Autoiris-Verstärker 4-pol. Anschlussstecker Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung	**Listenpreis:** 123,00 EUR

Zubehör / Objektive

A10Z04NDDC-NFS
Art.-Nr. 43239

F1,4/10-40mm Objektiv, DC, Varifokal, Fokus-Konstanthaltung, 1/2" C

Hauptmerkmale:

Für 1/2" und 1/3" Farb- und S/W-Kameras
Fokus-Konstanthaltung (No-Focus-Shift)
Variable Brennweite
Asphärische Linsenelemente
C-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard
Ohne eingebautem Autoiris-Verstärker
4-pol. Anschlussstecker
Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung

Listenpreis:
160,00 EUR

A04Z12NDDC-NFS
Art.-Nr. 43248

F1,2/4-12mm DC-Objektiv, Varifokal, Fokus Konstanthaltung, 1/2" C

Hauptmerkmale:

Für 1/2" und 1/3" Farb- und S/W-Kameras
Fokus-Konstanthaltung (No-Focus-Shift)
Variable Brennweite
Asphärische Linsenelemente
C-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard
4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung
Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung

Listenpreis:
139,00 EUR

F07Z07NDDC-NFS
Art.-Nr. 43249

F1,3/7,5-50mm DC-Objektiv, Varifokal, Fokus Konstanthaltung, 1/3" CS

Hauptmerkmale:

Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras
Fokus-Konstanthaltung (No-Focus-Shift)
Variable Brennweite
Asphärische Linsenelemente
CS-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard
Ohne eingebautem Autoiris-Verstärker
4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung
Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung

Listenpreis:
183,00 EUR

F02Z02NDDC-MP
Art.-Nr. 43259

F1,2/2,4-6mm Megapixel DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/3" CS

Hauptmerkmale:

Für 1/2" Kameras mit bis max. 1,3 Megapixels
Variable Brennweite
Asphärische Linsenelemente
CS-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard
4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung
Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung

Listenpreis:
138,00 EUR

F03Z2.710NDDCMP
Art.-Nr. 43262

F1,0/3-8mm Megapixel DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/3" CS

Hauptmerkmale:

Für 1/3" Kameras mit bis max. 1,3 Megapixels
Variable Brennweite
Asphärische Linsenelemente
CS-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard
4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung
Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung

Listenpreis:
112,00 EUR

F05Z10NDDC-MP
Art.-Nr. 43264

F1,4/5-50mm Megapixel DC-Objektiv mit variabler Brennweite, 1/3" CS

Hauptmerkmale:

Für 1/3" Kameras mit ›1 Megapixels
Variable Brennweite
Asphärische Linsenelemente
CS-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard
4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung
Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung

Listenpreis:
212,00 EUR

Zubehör / Objektive

	A10Z04M-NFS **Art.-Nr. 43269** F1,4/10-40mm Objektiv, Varifokal, Fokus Konstanthaltung, 1/2" C	**Hauptmerkmale:** Für 1/2" und 1/3" Farb- und S/W-Kameras Fokus-Konstanthaltung (No-Focus-Shift) Variable Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard	**Listenpreis:** 163,00 EUR
	F03Z2.6DC-NFSHR **Art.-Nr. 43274** F1,0/3-8mm DC-Objektiv, varifo kal, Fokus Konstanthaltung, ho chauflösend, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4"-Kameras (Tag/Nacht-Anwendung) Variable Brennweite mit Lichtstärke F1,0 Hohe Auflösung: 650 TV-Linien Keine Farb-Smear-Effekte Minimierte chromatische Abberation Fokus-Konstanthaltung (No-Focus-Shift) Asphärische Linsenelemente LD-Glas (verminderte Lichtdispersion) CS-Mount Ohne Autoiris-Verstärker Serienmäßig mit 4-pol. Anschlussstecker Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung	**Listenpreis:** 61,00 EUR
	F02Z2.8M-NFSHD **Art.-Nr. 43276** F1,2/2,8-8mm, 3 Megapixel, Full HD Objektiv, manuelle Blende, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Hohe Qualität für 3 Megapixel Full HD Kameras Auch für Full HD 16:9 CMOS Sensoren 1/2.7" und 1/2.8" Megapixel Auflösung auch im Nachtbetrieb Maximale Blendenöffnung F1,2 Super Weitwinkel (100 Grad) Speziell für HD Kameras entwickelt Hervorragende Bildqualität Kompaktes Design Manuelle Blende	**Listenpreis:** 124,00 EUR
	F02Z2.8DC-NFSHD **Art.-Nr. 43277** F1,2/2,8-8mm, 3 Megapixel, Full HD 1080p Objektiv, DC-Blende, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Hohe Qualität für 3 Megapixel Full HD Kameras Auch für Full HD 16:9 CMOS Sensoren 1/2.7" und 1/2.8" Megapixel Auflösung auch im Nachtbetrieb Maximale Blendenöffnung F1,2 Super Weitwinkel (100 Grad) Speziell für HD Kameras entwickelt Hervorragende Bildqualität Kompaktes Design DC-gesteuerte Blende	**Listenpreis:** 132,00 EUR
	F0312NDDC-NFS **Art.-Nr. 47147** F1,2/2,8mm DC-Objektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras Fokus Konstanthaltung (No-Focus-Shift) Feste Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard 4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung Feststellschraube am Fokusring	**Listenpreis:** 80,00 EUR
	F0412NDDC-NFS **Art.-Nr. 47148** F1,2/4mm DC-Objektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras Fokus Konstanthaltung (No-Focus-Shift) Feste Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard 4-pol. Anschlussstecker für die Blendensteuerung Verstellbarer Mount für die Kabelpositionierung Feststellschraube am Fokusring	**Listenpreis:** 69,00 EUR

Zubehör / Objektive

	F0212M-NFS **Art.-Nr. 47162** F1,2/2,2mm Weitwinkelobjektiv mit Fokus Konstanthaltung, 1/3" CS	**Hauptmerkmale:** Für 1/3" und 1/4" Farb- und S/W-Kameras Fokus Konstanthaltung (No-Focus-Shift) Feste Brennweite Asphärische Linsenelemente CS-Mount Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard Feststellschraube am Fokus und Blendenring	**Listenpreis:** 74,00 EUR

Zubehör / Bediengeräte

	KBD-2 **Art.-Nr. 74149** Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC	**Hauptmerkmale:** Programmierung / Steuerung der Kameraserien: Fastrax und Minitrax Für Rekorderserien DLR, DMR, DTR, DIR, DPR Unterstützt bis zu 508 Kameras Steuerung mit fixer und variabler Geschwindigkeit Sequenz- / Kamera- und Monitor-Gruppenschaltung Preset- und Bereichsabfahrts-Eingabe und Abruf Autopan- / Zufallsstellungs-Betrieb Einrichtung frei belegbarer Schaltfunktionen (Aux) Master / Slave Betrieb (bis zu 3 Slaves) RS-232/RS-485 Multiprotokoll-Schnittstellen 16x2 Zeilen LCD-Anzeigefeld	**Listenpreis:** 490,00 EUR
	KBD-NSC-100 **Art.-Nr. 74746** Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC	**Hauptmerkmale:** Hybrid-Tastatur für IP & Analog-Gerätesteuerung Multigerätesteuerung (PTZ/DVR/MMX/NMS/Server,etc.) Makro-Funktion (bis zu 100 Makros) Presets, Touren, Bereichabfahrten programmierbar Joystick im separaten Gehäuse (für L/R-Anbringung) Funktionszusammenfassung (bis zu 8 Funktionen) Einfacher Firmware Upgrade über USB und Netzwerk LCD-Display mit 2 Textzeilen Bidirektionale Audio-Übertragung 2x USB 2.0 Schnittstelle RS-485: 2x Halb-Duplex Kommunikation (PTZ & DVR)	**Listenpreis:** 760,00 EUR
	VKCD-1410/KB **Art.-Nr. 92192** Kabelgebundene Fernbedienung für VKCD-1410, VKCD-1416, VKC-1416	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 31,00 EUR

Zubehör / Speichermedien

	HDD-3000SATA-THB **Art.-Nr. 208347** Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR5-xx, DLR-21xx, PNR-53xx Nachrüstung	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 300,00 EUR
	HDD-3001SATA-WD **Art.-Nr. 208117** Festplatte 3TB, SATA, für eneo HDR-50xx Serie, Nachrüstung	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 300,00 EUR
	HDD-2001SATA-WD **Art.-Nr. 209005** Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-51 Serien, Nachrüstung	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 240,00 EUR
	eneo Raid Box **Art.-Nr. 211105** Expansionseinheit, 5-Bay, ohne HDD, eSATA, Desktop	**Hauptmerkmale:** Externes RAID-Gehäuse mit fünf Einschubschächten Kompatibel HDR-5000 Serie RAID-Modi: RAID 0/1/3/5/10 Clean Mode wird nicht unterstützt Einfache RAID-Modus-Konfiguration Hohe VerarbeitungsqualitätAn-/Ausschalter LED-Anzeigen für Strom, Festplatten-Aktivität und Rebuild-ModusVorinstallierter Lüfter250-W-Netzteil (Full Range)	**Listenpreis:** 372,00 EUR

Zubehör / Gehäuse

	VHM/H220 PTC-Scheibenheizung **Art.-Nr. 71301** VHM PTC-Scheibenheizung 110-265VAC	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 19,00 EUR
	VHM/H24 PTC-Scheibenheizung **Art.-Nr. 71601** VHM PTC-Scheibenheizung 12-30V	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 19,00 EUR
	VHM/H24WID Niedervoltheizung **Art.-Nr. 71602** VHM Widerstands- Niedervoltheizung 24V/6W auf 12V umstellbar	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 24,00 EUR
	EDC-OPC-2/24V **Art.-Nr. 74130** Domegehäuse für Außen, Sonnenschutzdach, klare Kuppel 6,5", 24VAC	**Hauptmerkmale:** Außenmontage-Gehäuse für Fastrax I-III Domekameras Klare Kuppel: 6,5" (165mm) Für Wand- und Deckenmontage vorbereitet Serienmäßig mit Heizung, Lüfter und Sonnendach Betriebsspannung: 24VAC/50-60Hz Schutzart: IP66 Option: Wand und Deckenmontagehalter, Anschlussbox Option: Anschlusskabel #74143 & #74144	**Listenpreis:** 250,00 EUR
 Wandmontagearm nicht enthalten	**EDC-IPC-2/24V** **Art.-Nr. 74135** Domegehäuse für Innenmontage, klare Kuppel 6,5", 24VAC	**Hauptmerkmale:** Innenraum-Gehäuse für Fastrax I - III Domekameras Klare Kuppel: 6,5" (165mm) Für Wand- und Deckenmontage vorbereitet Serienmäßig mit Heizung und Lüfter Betriebsspannung: 24VAC/50-60Hz Schutzart: IP66 Option: Wand und Deckenmontagehalter, Anschlussbox Option: Anschlusskabel #74143 & #74144	**Listenpreis:** 185,00 EUR
	EDC-OPS-2/24V **Art.-Nr. 74136** Domegehäuse für Außen, Sonnenschutzdach, getönte Kuppel 6,5", 24VAC	**Hauptmerkmale:** Außenmontage-Gehäuse für Fastrax I-III Domekameras Getönte Kuppel: 6,5" (165mm) Für Wand- und Deckenmontage vorbereitet Serienmäßig mit Heizung, Lüfter und Sonnendach Betriebsspannung: 24VAC/50-60Hz Schutzart: IP66 Option: Wand und Deckenmontagehalter, Anschlussbox Option: Anschlusskabel #74143 & #74144	**Listenpreis:** 250,00 EUR

Zubehör / Gehäuse

	EDC-OPX/IPX-CC1 **Art.-Nr. 74143** Anschlusskabel für EDC-xxx-2 Fastrax Standard Domes im Innen/Außengehäuse	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 53,00 EUR
	EDC-IDFSW **Art.-Nr. 74154** Domegehäuse für Deckeneinbau mit weißem Trimring, getönte Kuppel 6.8"	**Hauptmerkmale:** Für Montage von Domekameras in abgehängter Decke Für Domekameras der Fastrax-Serien I - III Getönte Kuppel: 6,8" (172mm)	**Listenpreis:** 99,00 EUR
	VTL-BL-230V **Art.-Nr. 77345** Ventilator, mit Thermostat 230V, für VTL-WWA Gehäuse	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 102,00 EUR
	VHM/TH2 **Art.-Nr. 79281** Thermostatschalter für VHM-Gehäuse	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 11,00 EUR
 Wandmontagearm nicht enthalten	**VTL-W/N2** **Art.-Nr. 79484** Wetterschutzgehäuse (300mm) mit Heizung/Thermostat, 230VAC	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung Abklappbarer Gehäusekörper Isolierte Kamerabefestigung Gehäusemittelteil: 300mm 3 Kabeleinführungen Scheibenheizung serienmäßig Schutzart: IP66	**Listenpreis:** 128,00 EUR
	VTL-WWA **Art.-Nr. 79488** Wetterschutzgehäuse (300mm) mit Heizung Thermostat, Wandarm, RAL9002, 230VAC	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung Integrierter Montagearm für Wandbefestigung Abklappbarer Gehäusekörper Isolierte Kamerabefestigung Gehäusemittelteil: 300mm Kabeleinführung durch den Montagearm 230V-Scheibenheizung serienmäßig Schutzart: IP66 Gehäusefarbe: RAL9002	**Listenpreis:** 172,00 EUR

Zubehör / Gehäuse

	VHM/KV1 **Art.-Nr. 79609** Kabelanschlussverteiler mit Thermostat für VHM/Z Gehäuse	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 25,00 EUR
	VHM/KVS2 **Art.-Nr. 79612** Kabelanschlussverteiler mit Thermostat/ Sicherung für VHM Gehäuse, EC-Serie	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 28,00 EUR
	VHM/KV2 **Art.-Nr. 79627** Kabelanschlussverteiler mit Thermostat für VHM Gehäuse, EC-Serie	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 25,00 EUR
	VTL-WWD **Art.-Nr. 79644** Wetterschutzgehäuse (300mm) RAL9002, Wandarm, Thermostat, Heizung 12-24V	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung Integrierter Montagearm für Wandbefestigung Abklappbarer Gehäusekörper Isolierte Kamerabefestigung Einbaulänge: 300mm max. Kabeleinführung durch den Montagearm PTC-Scheibenheizung 12-24V Schutzart: IP66 Gehäusefarbe: RAL9002	**Listenpreis:** 172,00 EUR
	VHM/ECLKA-W **Art.-Nr. 79674** Wetterschutzgehäuse (330mm) mit Heizung, Thermostat, Vert., RAL9016/7035, 230VAC	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung Gehäusemittelteil: 330mm Abklappbarer Gehäusekörper 4-fach höhenverstellbarer Kameraschlitten Isolierte Kamerabefestigung Serienmäßig mit innenliegender Anschlussverbindung 3 Kabeleinführungen M16x1,5mm Serienmäßig mit PTC-Scheibenheizung 100-265V Ausblickscheibe mit "Clear-Shield" Technologie Integrierter Tragegriff Schutzart: IP66 Gehäusefarbe: RAL9016/RAL7035	**Listenpreis:** 238,00 EUR
	VHM/ECLKA-210-W **Art.-Nr. 79675** Wetterschutzgehäuse (210mm), Heizung, Verteiler, RAL9016/7035, 230VAC	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung Gehäusemittelteil: 210mm Abklappbarer Gehäusekörper 4-fach höhenverstellbarer Kameraschlitten Isolierte Kamerabefestigung Serienmäßig mit innenliegender Anschlussverbindung 3 Kabeleinführungen M16x1,5mm Serienmäßig mit PTC-Scheibenheizung 100-265V Ausblickscheibe mit "Clear-Shield" Technologie Integrierter Tragegriff Schutzart: IP66 Gehäusefarbe: RAL9016/RAL7035	**Listenpreis:** 227,00 EUR

Zubehör / Gehäuse

	VHM/ECLKB-W **Art.-Nr. 79676** Wetterschutzgehäuse (330mm) mit Heizung, Thermostat, Vert., RAL9016/7035, 24VAC	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung Gehäusemittelteil: 330mm Abklappbarer Gehäusekörper 4-fach höhenverstellbarer Kameraschlitten Isolierte Kamerabefestigung Serienmäßig mit innenliegender Anschlussverbindung 3 Kabeleinführungen M16x1,5mm Serienmäßig mit PTC-Scheibenheizung 12-30V Ausblickscheibe mit "Clear-Shield" Technologie Integrierter Tragegriff Schutzart: IP66 Gehäusefarbe: RAL9016/RAL7035	**Listenpreis:** 238,00 EUR
	VHM/ZLB-W **Art.-Nr. 79682** Wetterschutzgehäuse (330mm), Heizung, Zentralstecker, RAL9016/7035	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung Gehäusemittelteil: 330mm Abklappbarer Gehäusekörper 4-fach höhenverstellbarer Kameraschlitten Isolierte Kamerabefestigung Zentralsteckeranschluss mit 30-pol. Kontaktleiste Kabeleinführung mit Metall-Verschraubung M25x1,5mm 24(12)V-Scheibenheizung/Thermostat Ausblickscheibe mit "Clear-Shield" Technologie Schutzart: IP66 Gehäusefarbe: RAL9016/RAL7035	**Listenpreis:** 285,00 EUR
	VHM/PC-1-LG **Art.-Nr. 79696** Kabelabdeckung für 330mm VHM/EC&ST Gehäuseserie, RAL7035	**Hauptmerkmale:**	**Listenpreis:** 12,00 EUR
	VTL-300/WW-POEB **Art.-Nr. 79705** Wetterschutzgehäuse, 300mm, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12V, High PoE, IP54	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung für Netzwerk-Kameras Feuchtigkeitsgeschützte Kabeleinführung Integrierter PoE-Splitter (Ausgang: 12VDC/1,75A) Abklappbarer Gehäusekörper Isolierte Kamerabefestigung Gehäusemittelteil: 300mm Integrierter Montagearm für Wandbefestigung Kabeleinführung durch den Montagearm Scheibenheizung und Lüfter integriert Schutzart: IP54 Farbe: RAL9002 Optionales Zubehör: High PoE Injektor	**Listenpreis:** 315,00 EUR
	VTL-300/WW-POE **Art.-Nr. 79706** Wetterschutzgehäuse, 300mm, Wandarm, Heizung, 12V, RJ-45, High PoE, IP66	**Hauptmerkmale:** Wetterschutzausführung für Netzwerk-Kameras Feuchtigkeitsgeschützte Kabeleinführung Integrierter PoE-Splitter (Ausgang: 12VDC/1,75A) Abklappbarer Gehäusekörper Isolierte Kamerabefestigung Gehäusemittelteil: 300mm Integrierter Montagearm für Wandbefestigung Kabeleinführung durch den Montagearm Thermostatisch gesteuerte Scheibenheizung Schutzart: IP66 Farbe: RAL9002 Optionales Zubehör: High PoE Injektor	**Listenpreis:** 295,00 EUR
	HAH-1000 **Art.-Nr. 208238** Niedervolt-Heizungskit 24V/10W für HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422	**Hauptmerkmale:** Erweiterter Temperaturbereich -20°C	**Listenpreis:** 39,00 EUR

Zubehör / Gehäuse

Abbildung ähnlich	**HAH-1001** **Art.-Nr. 208239** Niedervolt-Heizungskit 12V/10W für HDD-1012, NXD-2012, NLD-1422	**Hauptmerkmale:** Erweiterter Temperaturbereich -20°C	**Listenpreis:** 39,00 EUR

Zubehör / Beleuchtung

	IRLED-401E **Art.-Nr. 210053** LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 55°x16° , 100m, 230V, Dämmerungsschalter, Elliptisch	**Hauptmerkmale:** Kompakter hochleistungs Infrarot Scheinwerfer High Power SMT LEDs mit hohem Wirkungsgrad Elliptische Strahlausbreitung 55°x16° Spektrale Emission: 850nm Leuchtweite bis zu 100m 3-poliger, verschraubter Anschlussstecker Einfache Installation ohne separates Netzteil Dämmerungsschalter und Druckausgleichsventil Erweiterter Temperaturbereich -50°C bis +50°C Schutzart IP65/IP67 Einfache Wand-/Deckenmontage Für Montage am Wetterschutzgehäuse geeignet	**Listenpreis:** 489,00 EUR
	IRLED-401S **Art.-Nr. 210054** LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 13°, 150m, 230V, Dämmerungsschalter, Spot	**Hauptmerkmale:** Kompakter hochleistungs Infrarot Scheinwerfer High Power SMT LEDs mit hohem Wirkungsgrad Spot Strahlausbreitung 13° Spektrale Emission: 850nm Leuchtweite bis zu 150m 3-poliger, verschraubter Anschlussstecker Einfache Installation ohne separates Netzteil Dämmerungsschalter und Druckausgleichsventil Erweiterter Temperaturbereich -50°C bis +50°C Schutzart IP65/IP67 Einfache Wand-/Deckenmontage Für Montage am Wetterschutzgehäuse geeignet	**Listenpreis:** 489,00 EUR
	IRLED-402E **Art.-Nr. 210055** LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 55°x16°, 140m, 230V, Dämmerungsschalter, Elliptisch	**Hauptmerkmale:** Kompakter hochleistungs Infrarot Scheinwerfer High Power SMT LEDs mit hohem Wirkungsgrad Elliptische Strahlausbreitung 55°x16° Spektrale Emission: 850nm Leuchtweite bis zu 140m 3-poliger, verschraubter Anschlussstecker Einfache Installation ohne separates Netzteil Dämmerungsschalter und Druckausgleichsventil Erweiterter Temperaturbereich -50°C bis +50°C Schutzart IP65/IP67 Einfache Wand-/Deckenmontage Für Montage am Wetterschutzgehäuse geeignet	**Listenpreis:** 699,00 EUR
	IRLED-402S **Art.-Nr. 210056** LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 13°, 220m, 230V, Dämmerungsschalter, Spot	**Hauptmerkmale:** Kompakter hochleistungs Infrarot Scheinwerfer High Power SMT LEDs mit hohem Wirkungsgrad Spot Strahlausbreitung 13° Spektrale Emission: 850nm Leuchtweite bis zu 220m 3-poliger, verschraubter Anschlussstecker Einfache Installation ohne separates Netzteil Dämmerungsschalter und Druckausgleichsventil Erweiterter Temperaturbereich -50°C bis +50°C Schutzart IP65/IP67 Einfache Wand-/Deckenmontage Für Montage am Wetterschutzgehäuse geeignet	**Listenpreis:** 699,00 EUR